

AT

[illegible]

Tipo				Materiale	S Trattamento superficie	A Accessori Anello di sicurezza	Precisione cuscinetto JIS B 1514 Classe 0
Superficie base		Con sede chiavevata		Cuscinetto	Supporto		
h selezionabile	h configurabile	h selezionabile	h configurabile				
BSHKB	BSHFB	BKHKB	-	Acciaio	EN 1.1191 Equiv.	Ossidato nero	Acciaio per molle
BSHBK	BSHF	BKHK	BKHF		Lega di alluminio 2000	Nichelatura chimica	
BSHKA	-	BKHKA	-	Acciaio inox	Anodizzato trasparente	EN 1.4301 Equiv.	
BSHKSA	-	-	-		EN 1.4301 Equiv.	-	
BKHKS							

❗ I cuscinetti con tenute in gomma (VV e DD) sono tutti in acciaio.

Superficie base

Con sede chiavevata


❗ La superficie del lato del contrassegno punzonato e la superficie opposta a questa rappresentano i riferimenti (vedere l'esempio d'uso).

❗ Perpendicolarità tra superficie con contrassegno punzonato e superficie inferiore = 0,02.

[illegible][illegible]

📍 Per il prezzo di VV e DD con tenuta, moltiplicare il prezzo in tabella per 1.1.

📍* N. 623, 624, 605 e 606 non disponibili per VV (Tenuta non strisciante).



Varianti	Cuscinetti, anelli di sicurezza non assemblati	Smussatura C2	Smussatura C								
Codice	NA	KCC	KKC								
Spec.	Cuscinetti e anelli di sicurezza vengono spediti non assemblati sul supporto.	Smussatura C2 sulla superficie del bordo superiore.	Smussatura C (45°) su entrambi gli spigoli superiori. Codice d'ordine: KKC  <table><tr><th>d</th><th>KKC</th></tr><tr><td>3-8</td><td>5</td></tr><tr><td>10-20</td><td>10</td></tr><tr><td>25, 30</td><td>12</td></tr></table> 🚫 Applicabile solo al tipo con h configurabile.	d	KKC	3-8	5	10-20	10	25, 30	12
	d	KKC									
3-8	5										
10-20	10										
25, 30	12										

Cuscinetti doppi a T



Tipo				Materiale		Trattamento superficiale	
Superficie base		Con sede chiave		Cuscinetto	Supporto	Supporto	
h selezionabile	h configurabile	h selezionabile	h configurabile				
BSHWB	BSHWFB	BKHWB	BKHWFB	Acciaio	EN 1.1191 Equiv.	Ossido nero	6.3 / (1.6 /)
BSHW	BSHWF	BKHW	-		Nichelatura chimica		
BSHWA	-	BKHWa	-		Legge di alluminio 2000	Anodizzato trasparente	
BSHWSA	-	-	-	Acciaio inox	EN 1.4301 Equiv.	-	
BSHWS	-	BKHS	-				

❖ * I cuscinetti con tenute in gomma (VV e DD) sono tutti in acciaio.

❖ La superficie del lato del contrassegno punzonato e la superficie opposta a questa rappresentano i riferimenti (vedere l'esempio d'uso).

❖ Perpendicolarità tra superficie con contrassegno punzonato e superficie inferiore = 0.02.

Superficie base

Technical drawing of a bearing housing with a base surface. Dimensions include total width 0, width between mounting holes L2 ±0.2, mounting hole diameter 4.d1, and total height H. A detail view shows a hole with diameter 0.02 and a flatness tolerance of 0.02. A surface texture symbol is also present.

Con sede chiave



Technical drawing of a bearing housing with a keyway. Dimensions include total width 0, width between mounting holes L2 ±0.2, mounting hole diameter 4.d1, keyway width L1, keyway depth h ±0.08, and total height H. A detail view shows a hole with diameter 0.02 and a flatness tolerance of 0.02. A surface texture symbol is also present.

[illegible]

Codice componente			h										Prezzo unitario																																
Tipo	N. cuscinetto	Guarnizione	Selezione T	Selezione-bile	Configurabile (o-cronetri di 1mm)	d	Dh7	dh	B	H	L	L1	L2	L3	h1	G	S	d1	Dim. nominale chiave applic.	h selezionabile					h configurabile																				
							Tolleranza							Tolleranza	Tolleranza						BKHWB	BKHW	BKHWA	BKHS	BKHWFb																				
h selezionabile BKHWB BKHW BKHWA BKHS	623	ZZ Doppia schermatura (x1.0)	20-30	15	20	25	-	3	10	7	4	h+9	36	26	16	3	±0.0125	1.4	+0.1	0	5	4.5	3x3	-	-																				
	4							13	9	5	h+11	38	28	18	4	±0.0150								1.8	6x4	-	-																		
	5							14	10	5	h+13	40	30	20	4											-	-																		
	6							17	13	6	h+15	47	35	23	6											-	-																		
	8							22	18	7	h+17	53	41	29	8											±0.0180	2.8	6x6	-	-															
	10							26	21	8	h+19	58	46	34	10														5.5	8x7	-	-													
	12							28	24	9	h+21	64	52	40																	15	6.5	10x8	-	-										
	15							32	28	10	h+23	70	56	43																				20	8	9	12x8	-	-						
17	35	31	11	h+25	76	60	46	25	11	-	-																																		
h configurabile BKHWFb	6000	*VV Tenuta non strisciante in gomma (x1.1)	25-50	30	40	50	25-50	10	26	22	8	h+17	58	46	34	±0.0180	3.3	+0.2	0	7	15	6.5	10x8	-	-																				
	12							28	24	9	h+19	64	52	40	10									8	9	12x8	-	-																	
	15							32	28	10	h+21	70	56	43													12	±0.0215	104	84	64	-	-												
	17							35	31	11	h+23	76	60	46																		15	1.8	6x6	-	-									
	20							37	34	12	h+25	82	66	50																					20	2.8	8x7	-	-						
	25							47	41	15	h+31	104	84	64																								25	3.8	10x8	-	-			
	30							55	48	18	h+37	128	100	80																											30	4.8	12x8	-	-
	35							63	56	21	h+43	152	120	96																														35	6
6001	DD Tenuta strisciante in gomma (x1.1)	35-60	40	50	80	40-80	10	26	22	8	h+17	58	46	34	±0.0180	3.3	+0.2	0	7	15	6.5	10x8	-	-																					
12							28	24	9	h+19	64	52	40	10									8	9	12x8	-	-																		
15							32	28	10	h+21	70	56	43													12	±0.0215	104	84	64	-	-													
17							35	31	11	h+23	76	60	46																		15	1.8	6x6	-	-										
20							37	34	12	h+25	82	66	50																					20	2.8	8x7	-	-							
25							47	41	15	h+31	104	84	64																								25	3.8	10x8	-	-				
30							55	48	18	h+37	128	100	80																											30	4.8	12x8	-	-	
35							63	56	21	h+43	152	120	96																														35	6	-
6002	*VV Tenuta non strisciante in gomma (x1.1)	20-40	20	30	40	20-40	10	26	22	8	h+17	58	46	34	±0.0180	3.3	+0.2	0	7	15	6.5	10x8	-	-																					
12							28	24	9	h+19	64	52	40	10									8	9	12x8	-	-																		
15							32	28	10	h+21	70	56	43													12	±0.0215	104	84	64	-	-													
17							35	31	11	h+23	76	60	46																		15	1.8	6x6	-	-										
20							37	34	12	h+25	82	66	50																					20	2.8	8x7	-	-							
25																																													

📌 Per il prezzo di VV e DD con tenuta, moltiplicare il prezzo in tabella per 1.1.

* N. 623, 624, 605 e 606 non disponibili per VV (Tenuta non strisciante).



 Alterations		 Codice componente	 h	 (NA, KCC, KKC)								
		BSWHF6000ZZ	- 25	- 35 - KKC								
Varianti	Cuscinetti non assemblati	Smussatura C2	Smussatura C									
Codice	NA	KCC	KKC									
Spec.	Cuscinetti spediti non assemblati sul supporto.	Smussatura C2 sulla superficie del bordo superiore.	Smussatura C (45°) su entrambi gli spigoli superiori. <i>[Codice d'ordine]</i> KKC  <table data-bbox="2554 1783 2617 1827"><tr><td>d</td><td>KKC</td></tr><tr><td>3-8</td><td>5</td></tr><tr><td>10-20</td><td>10</td></tr><tr><td>25, 30</td><td>12</td></tr></table>		d	KKC	3-8	5	10-20	10	25, 30	12
	d	KKC										
3-8	5											
10-20	10											
25, 30	12											
 Applicabile solo al tipo con h configurabile.												