Cinghie piane - Con traversa antideriva per impieghi generici

Caratteristiche: ideali per garantire rettilineità e resistenza a forze laterali. Utilizzate per il trasporto di un'ampia gamma di articoli (da alimenti a cartone, metallo e plastica). Eccellenti in termini di resistenza a umidità e calore e per la prevenzione da sfrangiamenti.

Uso generico
- Con traversa antideriva

Tipo	Tipo N.	Colore	Numero di tele	Profilo superficie	Materiale Superficie	Materiale Posteriore	Coefficiente di attrito (Rif. su acciaio lucidato) Anteriore	Coefficiente di attrito Posteriore	Spessore mm	Massa unità kg/m²	Tensione ammessa N/mm	Diam. min puleggia Ømm	Temp. di uso continuo °C
HBLTDSG	①	Verde	1	Superficie piatta	Poliuretano	Poliestere	0.8	0.2	0.8	0.7	4	20	-30~80
HBLTDSW	②	Bianco	1	Superficie piatta	Poliuretano	Poliestere	0.8	0.2	0.8	0.7	4	20	-30~80
HBLTDS	③	Verde	2	Superficie piatta	Poliuretano	Poliestere	0.8	0.2	1.4	1.5	8	25	-30~80
HBLTGSDSN	④	Verde	2	Superficie piatta	Poliuretano termoplastico	Tela di poliestere	0.6	0.2	1.7	1.9	8	50	-30~100
HBLBDSN	⑤	Blu celeste	2	Superficie piatta	Poliuretano termoplastico	Tela di poliestere	0.6	0.2	1.4	1.3	3	20	-30~100
HBLYGDSN	⑥	Giallo verde	2	Superficie piatta	Poliuretano termoplastico	Tela di poliestere	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(20) *1	-30~100
HBLTGCDSN	⑦	Verde	2	Superficie piatta	PVC	Tela di poliestere	1.0	0.2	1.8	1.9	8	30	-10~80
HBLTWCDSN	⑧	Bianco	2	Superficie piatta	PVC	Tela di poliestere	1.0	0.2	1.8	1.9	8	30	-10~80
HBLGDST	⑨	Verde	3	Superficie piatta	PVC	Tela di poliestere	1.0	0.2	4.6	5	18	100	-10~80
HBLWDST	⑩	Bianco	3	Superficie piatta	PVC	Tela di poliestere	1.0	0.2	4.6	5	18	100	-10~80
HBTDSTN	⑪	Verde	2	Superficie piatta	PVC	Tela di poliestere	1.0	0.2	3.4	3.7	8	75	-10~80

*1: il numero tra ( ) è il valore quando la tensione ammessa è 5N/mm.



Per la tolleranza della cinghia, vedere P.1352



- Le cinghie piane vengono saldate prima della spedizione.
- Il D.I. corrisponde alla lunghezza della cinghia.

Vecchie specifiche

Type	Spessore mm	Massa unità kg/m²	Diam. min puleggia Ømm
HBLTGCDSN	2.1	2.3	50
HBLTWCDSN	2.1	2.3	50
HBLGDST	5	5.7	120
HBLWDST	5	5.7	120
HBTDSTN	3.6	4.1	100

Codice componente: Tipo	Larghezza cinghia W / Incrementi di 10mm	Lungh. cinghia L (m): Incrementi di 0.01m	Prezzo corpo/m: ① ② HBLTDSG HBLTDSW	③ HBLTDS	④ HBLTGSDSN	⑤ HBLBDSN	⑥ HBLYGDSN	⑦ ⑧ HBLTGCDSN HBLTWCDSN	⑨ ⑩ HBLGDST HBLWDST	⑪ HBTDSTN	Addebito giunzione cinghie (Prezzo corpo +): ① ② ③ HBLTDSG HBLTDSW HBLTDS	④, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑪ HBLTGSDSN, HBLBDSN HBLYGDSN, HBLTGCDSN HBLTWCDSN, HBTDSTN	⑨, ⑩ HBLGDST HBLWDST
HBLTDSG HBLTDSW HBLTDS HBLTGSDSN HBLBDSN HBLYGDSN HBLTGCDSN HBLTWCDSN HBLGDST HBLWDST HBTDSTN	50~90	0.50~20.00 (L≥Wx4)											
	100~190												
	200~290												
	300~400												
	410~500												

Le cinghie con traversa antideriva hanno il bordo a lama e non possono quindi essere utilizzate.

Ordering Example

Codice componente		Lungh. cinghia L (m)
Tipo	Larghezza cinghia	
HBLTDS	350	- 4.23

Tipo	Proprietà di igiene alimentare	Proprietà antibatteriche e antifungine	Prevenzione da sfrangiamento	Resistenza a umidità/acqua	Prevenzione da restringimento termico	Lavabilità della superficie	Prevenzione da restringimento dovuto a stampaggio	Resistenza a ipoclorito di sodio	Antiaderenza	Resistenza agli oli
HBLTDSG	○	-	○	○	○	-	-	○	-	○
HBLTDSW	○	-	○	○	○	-	-	○	-	○
HBLTDS	○	-	○	○	○	-	-	○	-	○
HBLTGSDSN	○	-	○	○	○	-	-	○	-	○
HBLBDSN	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○
HBLYGDSN	○	-	○	○	○	-	-	○	-	○
HBLTGCDSN	○ *1	-	○	-	-	-	-	○	-	◎
HBLTWCDSN	○ *1	-	○	-	-	-	-	○	-	◎
HBLGDST	○ *1	-	-	-	-	-	-	○	-	◎
HBLWDST	○ *1	-	-	-	-	-	-	○	-	◎
HBTDSTN	○ *1	-	○	-	-	-	-	○	-	◎

*1: non adatta per il trasporto di cibi grassi e oleosi non confezionati.
◎: ideale, ○: applicabile, △: potenzialmente applicabile, -: non applicabile

Cinghie piane - Con traversa antideriva per trasferimento su piano inclinato/a scorrimento

Caratteristiche scorrimento: ideale per garantire rettilineità e resistenza a forze laterali. Uso di una tela con scorrimento in direzione verticale e laterale con capacità lubrificante. Cinghia per accumulo e allineamento di oggetti da trasportare.

Scorrimento
- Con traversa antideriva

Tipo	Colore	Numero di tele	Profilo superficie	Materiale Superficie	Materiale Posteriore	Coefficiente di attrito (Rif. su acciaio lucidato) Anteriore	Coefficiente di attrito Posteriore	Spessore mm	Massa unità kg/m²	Tensione ammessa N/mm	Diam. min puleggia Ømm	Temp. di uso continuo °C
SHBLTDSG	Verde	1	-	Poliestere	Poliestere	0.2	0.2	0.6	0.4	4	20	-30~80
SHBLTDSW	Bianco	1	-	Poliestere	Poliestere	0.2	0.2	0.6	0.4	4	20	-30~80
SHBLTDS	Bianco	2	-	Poliestere	Poliestere	0.2	0.2	1.3	1.1	8	40	-30~80
YSBLGDSN	Verde	2	-	Tela di poliestere	Tela di poliestere	0.2	0.2	1.3	1.1	8	30	-30~100
YSBLWDSN	Bianco	2	-	Tela di poliestere	Tela di poliestere	0.2	0.2	1.3	1.1	8	30	-30~100



- Le cinghie piane vengono saldate prima della spedizione.
- Il D.I. corrisponde alla lunghezza della cinghia.

Per la tolleranza della cinghia, vedere P.1352

Codice componente: Tipo	Larghezza cinghia W / Incrementi di 10mm	Lungh. cinghia L (m): Incrementi di 0.01m	Prezzo corpo/m: SHBLTDSG SHBLTDSW	SHBLTDS	YSBLGDSN	YSBLWDSN	Addebito giunzione cinghie (Prezzo corpo +): SHBLTDSG SHBLTDSW SHBLTDS	YSBLGDSN YSBLWDSN
SHBLTDSG SHBLTDSW SHBLTDS YSBLGDSN YSBLWDSN	50~90	0.50~20.00 (L≥Wx4)						
	100~190							
	200~290							
	300~400							
	410~500							

Per trasferimento su piano inclinato: ideali per garantire rettilineità e resistenza a forze laterali. La cinghia garantisce una presa sicura su diversi profili di superfici, ad esempio con gola verticale, poco profonda o profonda, armatura panama, superficie ruvida, a spina di pesce, etc.

Trasferimento su piano inclinato
- Con traversa antideriva

Tipo	Tipo N.	Angolo di inclinazione Standard	Colore	Numero di tele	Profilo superficie	Materiale Superficie	Materiale Posteriore	Coefficiente di attrito (Rif. su acciaio lucidato) Anteriore	Coefficiente di attrito Posteriore	Spessore mm	Massa unità kg/m²	Tensione ammessa N/mm	Diam. min puleggia Ømm	Temp. di uso continuo °C
LHBLTDSG	①	15 o inf.	Verde	1	Gola verticale	Poliuretano	Poliestere	1.3	0.2	1.4	1	4	25	-30~80
LHBLTDSW	②	15 o inf.	Bianco	1	Gola verticale	Poliuretano	Poliestere	1.3	0.2	1.4	1	4	25	-30~80
LHBLWDSN	③	15 o inf.	Bianco	2	Gola verticale	Poliuretano termoplastico	Tela di poliestere	1.6	0.2	2.3	2.2	8	50(25) *1	-30~80
LHBLYADSN	④	15 o inf.	Grigio	2	Gola poco profonda	PVC	Tela di poliestere	1.2	0.2	3.3	3.4	8	80	-10~70
LHBLGDSN	⑤	15 o inf.	Verde	2	Armatura panama	PVC	Tela di poliestere	1.1	0.2	2.3	2.4	8	100(70) *1	-10~60
LHBLGADSN	⑥	20 o inf.	Verde	2	Gola profonda	PVC	Tela di poliestere	1.2	0.2	5.3	4.2	8	80	-10~70
LHBLGTDSN	⑦	20 o inf.	Verde	2	Superficie ruvida	PVC	Tela di poliestere	1.1	0.2	5.5	6.5	12	80	-10~70
LHBLYTDSN	⑧	20 o inf.	Grigio	2	Superficie ruvida	PVC	Tela di poliestere	1.1	0.2	5.5	6.5	12	80	-10~70
LHBLGYDSN	⑨	30 o inf.	Verde	2	Spina di pesce	Elastomero termoplastico speciale	Tela di poliestere	2.0	0.2	3.4	3.0	8	50	-10~60
LHBLYFDSN	⑩	30 o inf.	Grigio	2	Spina di pesce	Elastomero termoplastico speciale	Tela di poliestere	2.0	0.2	3.4	3.0	8	75(50) *1	-10~60

*1: il numero tra ( ) è il valore quando la tensione ammessa è 5N/mm.



- Le cinghie piane vengono saldate prima della spedizione.
- Il D.I. corrisponde alla lunghezza della cinghia.

Per la tolleranza della cinghia, vedere P.1352

Codice componente: Tipo	Larghezza cinghia W / Incrementi di 0.01m Incrementi di 10mm	Lungh. cinghia L (m): Incrementi di 0.01m	Prezzo corpo/m: ① ② LHBLTDSG LHBLTDSW	④ LHBLYADSN	⑤ LHBLGDSN	⑥ LHBLGADSN	⑦ ⑧ LHBLGTDSN LHBLYTDSN	③, ⑨, ⑩ LHBLWDSN LHBLGYDSN LHBLYFDSN	Addebito giunzione cinghie (Prezzo corpo +): ① ② LHBLTDSG LHBLTDSW	③~⑧ LHBLWDSN, LHBLYADSN LHBLGDSN, LHBLGADSN LHBLGTDSN, LHBLYTDSN LHBLGYDSN, LHBLYFDSN
LHBLTDSG LHBLTDSW LHBLWDSN LHBLYADSN LHBLGDSN LHBLGADSN LHBLGTDSN LHBLYTDSN LHBLGYDSN LHBLYFDSN	50~90	0.50~20.00 (L≥Wx4)								
	100~190									
	200~290									
	300~400									
	410~500									

Le cinghie con traversa antideriva hanno il bordo a lama e non possono quindi essere utilizzate.

Tipo	Proprietà di igiene alimentare	Proprietà antibatteriche e antifungine	Prevenzione da sfrangiamento	Impermeabilità, Resistenza a umidità/calore	Prevenzione da restringimento termico	Lavabilità della superficie	Prevenzione da restringimento dovuto a stampaggio	Resistenza a ipoclorito di sodio	Antiaderenza	Resistenza agli oli
SHBLTDSG	○*1	-	○	○	○	-	-	○	○	○
SHBLTDSW	○	-	○	○	○	-	-	○	○	○
SHBLTDS	○*1	-	○	○	○	-	-	○	○	○
YSBLGDSN	○*1	-	-	○	-	-	-	○	-	○
YSBLWDSN	○	-	-	○	-	-	-	○	-	○

Ordering Example

Codice componente		Lungh. cinghia L (m)
Tipo	Larghezza cinghia	
SHBLTDSG	350	- 4.23
LHBLTDSG	350	- 4.23

Tipo	Inclinazione standard	Proprietà di igiene alimentare	Proprietà antibatteriche e antifungine	Prevenzione da sfrangiamento	Impermeabilità, Resistenza a umidità/calore	Prevenzione da restringimento termico	Lavabilità della superficie	Prevenzione da restringimento dovuto a stampaggio	Resistenza a ipoclorito di sodio	Antiaderenza	Resistenza agli oli
LHBLTDSG	15 o inf.	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○
LHBLTDSW	15 o inf.	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○
LHBLWDSN	15 o inf.	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○
LHBLYADSN	15 o inf.	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
LHBLGDSN	15 o inf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LHBLGADSN	20 o inf.	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
LHBLGTDSN	20 o inf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LHBLYTDSN	20 o inf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LHBLGYDSN	30 o inf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LHBLYFDSN	30 o inf.	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-

*1: non adatta per il trasporto di cibi grassi e oleosi non confezionati.
◎: ideale, ○: applicabile, △: potenzialmente applicabile, -: non applicabile