

Tubi



Confronto con prodotti simili

Non abbiamo solo tubi per aria ma anche tubi in poliuretano impermeabile utilizzabili per acqua e altre varietà di prodotti. Il tubo viene spedito tagliato alla lunghezza specificata dal cliente è perciò può essere utilizzato senza sprechi.

Tubi in poliuretano impermeabili
PUT
PUTL

M Materiale: Poliuretano

Cod. comp.	Lungh. standard (m)	Lunghezza config. (Incrementi di 0.5m)	Colore tubo	D.I. (mm)	Raggio di curvatura min (mm)	Precisione D.E. (mm)	Massa (kg/m)	Standard		Lunghezza config.			
								Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario/m	Sconto volumi elevati/m		
Tipo	D.E. (mm)	PUT	PUTL					1 - 4 pz.	5-10	1 - 4 pz.	5-10		
PUT (Lunghezza standard)	3.2	10	0.5-9.5 10.5-19.5	B (Nero) C (Trasparente)	1.8	7	±0.1	0.0064					
		20											
	4	10			B (Nero) C (Trasparente) W (Bianco)	2.5		5	±0.1	0.009			
		20											
		100				4		12		0.019			
		20											
6	10	R (Rosso) Y (Giallo) BL (Blu) G (Verde) CB (Bianco trasparente)		5	15	±0.1	0.037						
	20												
8	10	B (Nero)		6.5	25	±0.1 -0.15	0.055						
	20												
10	10			6.5	25		0.076						
	20												
12	10												
	20												
16	10												
	20												

Tubi in poliuretano morbido
PUTY
PUTYL

M Materiale: Poliuretano morbido

Cod. comp.	Lungh. standard (m)	Lunghezza config. (Incrementi di 0.5m)	Colore tubo	D.I. (mm)	Raggio di curvatura min (mm)	Precisione D.E. (mm)	Massa (kg/m)	Standard		Lunghezza config.		
								Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario/m	Sconto volumi elevati/m	
Tipo	D.E. (mm)	PUTY	PUTYL					1 - 4 pz.	5-10	1 - 4 pz.	5-10	
PUTY (Lunghezza standard)	4	10	0.5-9.5 10.5-19.5	B (Nero)	2.5	17	+0.05 -0.2	0.009				
		20										
		10										
6	10	B (Nero) C (Trasparente)		4	28	+0.05 -0.2		0.019				
	20											
8	10											
	20											
10	10											
	20											

Utilizzare gli inserti per tubi morbidi (P.1390) per collegare questi tubi agli attacchi a innesto rapido.

Tubi in nylon
PUTN
PUTNL

M Materiale: Nylon (Poliammide)

Cod. comp.	Lungh. standard (m)	Lunghezza config. (Incrementi di 0.5m)	Colore tubo	D.I. (mm)	Raggio di curvatura min (mm)	Precisione D.E. (mm)	Pressione di rottura (MPa)	Pressione normale (MPa)	Massa (kg/m)	Standard		Lunghezza config.				
										Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario/m	Sconto volumi elevati/m			
Tipo	D.E. (mm)	PUTN	PUTNL							1 - 4 pz.	5-10	1 - 4 pz.	5-10			
PUTN (Lunghezza standard)	3.2	10	0.5-9.5 10.5-19.5	B (Nero)	2	7	±0.05 -0.10	5.4	1.8	0.0052						
		20														
	4	10			W (Bianco)	2.5		10	±0.05		6.0	2.0	0.008			
		20														
		10				4		20			5.1	1.7		0.017		
		20														
6	10															
	20															
8	10															
	20															
10	10															
	20															
12	10															
	20															

Tubi in nylon resistenti alla pressione
PUTHP
PUTHPL

M Materiale: Nylon (Poliammide)

Cod. comp.	Lungh. standard (m)	Lunghezza config. (Incrementi di 0.5m)	Colore tubo	D.I. (mm)	Raggio di curvatura min (mm)	Precisione D.E. (mm)	Pressione di rottura (MPa)	Pressione normale (MPa)	Massa (kg/m)	Standard		Lunghezza config.				
										Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario/m	Sconto volumi elevati/m			
Tipo	D.E. (mm)	PUTHP	PUTHPL							1 - 4 pz.	5-10	1 - 4 pz.	5-10			
PUTHP (Lunghezza standard)	4	10	0.5-9.5 10.5-19.5	B (Nero)	2.5	15	±0.05	8.8	2.9	0.008						
		20														
	6	10			W (Bianco)	4		25	±0.05 -0.1		7.7	2.6	0.017			
		20														
		10				6		35			5.5	1.8		0.023		
		20														
8	10															
	20															
10	10															
	20															
12	10															
	20															
16	10															
	20															

Tubi in nylon morbido
PUTNS
PUTNSL

M Materiale: Nylon

Cod. comp.	Lungh. standard (m)	Lunghezza config. (Incrementi di 0.5m)	Colore tubo	D.I. (mm)	Raggio di curvatura min (mm)	Precisione D.E. (mm)	Massa (kg/m)	Standard		Lunghezza config.							
								Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario/m	Sconto volumi elevati/m						
Tipo	D.E. (mm)	PUTNS	PUTNSL					1 - 4 pz.	5-10	1 - 4 pz.	5-10						
PUTNS (Lunghezza standard)	4	10	0.5-9.5 10.5-19.5	W (Bianco)	2.5	9	±0.1	0.009									
		20															
		14										4	14	0.017			
		25															
6	10																
	20																
8	10																
	20																
10	10																
	20																
12	10																
	20																



Ordering
Example

Cod. comp. - Lungh. - Colore
PUT4 - 10 - B
PUTNL8 - 2.5 - W