

Tenditori dentati con flangia

L, H

Alberi tenditori (alberi a sbalzo) selezionabili a P.881-906.
 Specifiche foro albero per le pulegge dentate applicabili ai tenditori. P.1393, 1395

Tenditori selezionabili a P.1555, P.1556.

Tipo		Materiale		Trattamento superficie	
Cuscinetto centrale	Cuscinetto sui due lati	Corpo principale	Flangia	Cuscinetto	
AATF	AATFW	Leghe di alluminio serie 7000	Leghe di alluminio serie 5000	Acciaio	Anodizzato trasparente
BATF	BATFW	EN 1.1191	EN 1.0330		Anodizzato duro trasparente *
MATF	MATFW	Equiv.	Equiv.		Ossido nero
					Nichelatura chimica

* Anodizzato duro: durezza pellicola 300HV~

• Cuscinetto centrale
<Cuscinetto 1 pz.>

<Cuscinetto 2 pz.>

• Cuscinetto sui due lati

RoHS10

• Cuscinetti inseriti a pressione. * Precisione cuscinetto: JIS B1514 Classe 0 (prima dell'inserimento a pressione)

L (Cuscinetto centrale)

Codice componente		Diam. albero d	D.P.	D.E.	F	E	A	W	S	Dimensioni cuscinetto			Prezzo unitario			
Tipo	Numero di denti	Cinghia applicabile								N.	D	B	AATF	BATF	MATF	
AATF BATF MATF	16	L050	10	48.51	47.75	55	40	14	19	5	6200ZZx1	30	9			
		L075						21	26	8.5						
		L100						14	19	4.5	6201ZZx1	32	10			
	18	L075	12	54.57	53.81	61	45	21	26	8	6201ZZx2					
		L100						27	32	6						
		L050						14	19	4.5	6201ZZx1	32	10			
	20	L075	12	60.64	59.88	67	50	21	26	8	6201ZZx2					
		L100						27	32	6						
		L050						14	19	4	6202ZZx1	35	11			
	30	L050	15	90.96	90.20	99	80	14	19	4	6202ZZx1	35	11			

L (Cuscinetto sui due lati)

Codice componente		Diam. albero d	D.P.	D.E.	F	E	A	W	Dh	Dimensioni cuscinetto			Prezzo unitario						
Tipo	Numero di denti	Cinghia applicabile								N.	D	B	AATFW	AKTFW	BATFW	MATFW			
AATFW BATFW MATFW	14	L050	8	42.45	41.68	48	35	14	19	16.5	698ZZx2	19	6						
		L075						21	26										
		L100						27	32										
		L150						40	45										
	15	L050	8	45.48	44.72	48	35	14	19	16.5	698ZZx2	19	6						
		L075						21	26										
		L100						27	32										
		L150						40	45										
	16	L050	8	48.51	47.75	55	40	14	19	16.5	698ZZx2	19	6						
		L075						21	26										
		L100						27	32										
		L150						40	45										
16	L050	10	48.51	47.75	55	40	14	19	19.5	6900ZZx2	22	6							
	L075						21	26											
	L100						27	32											
	L150						40	45											
18	L050	12	54.57	53.81	61	45	14	19	25	6001ZZx2	28	8							
	L075						21	26											
	L100						27	32											
	L150						40	45											
20	L075	15	60.64	59.88	67	50	21	26	29	6002ZZx2	32	9							
	L100						27	32											
	L150						40	45											
	L075						21	26											
22	L100	20	66.70	65.94	80	60	27	32	37	6004ZZx2	42	12							
	L150						40	45											
	L050						14	19					22	6901ZZx2	24	6			
	L075						21	26					29	6002ZZx2	32	9			
30	L100	20	90.96	90.20	99	80	27	32	37	6004ZZx2	42	12							
	L150						40	45											



• Cuscinetto centrale

Codice componente		
Tipo	Numero di denti	Cinghia applicabile
AATF	22	L050

• Cuscinetto sui due lati


Codice componente		
Tipo	N. di denti	Cinghia applicabile
BATFW	20	L100 - 15

H (Cuscinetto centrale)

Codice componente		Diam. albero d	D.P.	D.E.	F	E	A	W	S	Dimensioni cuscinetto			Prezzo unitario			
Tipo	Numero di denti	Cinghia applicabile								N.	D	B	AATF	BATF	MATF	
AATF BATF MATF	14	H075	12	56.60	55.22	61	45	21	26	3	6201ZZx2	32	10			
		H100						27	32	6						
		H150						40	45	11.5						
		H200						54	59	18.5						
	16	H075	12	64.68	63.31	70	56	21	26	3	6201ZZx2	32	10			
		H100						27	32	6						
		H150						40	45	11.5						
		H200						54	59	18.5						
	18	H075	15	72.77	71.39	80	60	21	26	4	6002ZZx2	32	9	-	-	-
	20	H075	15	80.85	79.48	87	67	21	26	4	6002ZZx2	32	9	-	-	-
	22	H075	15	88.94	87.56	95	75	21	26	4	6002ZZx2	32	9	-	-	-
	24	H075	15	97.02	95.65	104	84	21	26	4	6002ZZx2	32	9	-	-	-
25	H075	15	101.06	99.69	111	90	21	26	4	6002ZZx2	32	9	-	-	-	
28	H075	15	113.19	111.82	123	102	21	26	4	6002ZZx2	32	9	-	-	-	

H (Cuscinetto sui due lati)

Codice componente		Diam. albero d	D.P.	D.E.	F	E	A	W	Dh	Dimensioni cuscinetto			Prezzo unitario						
Tipo	Numero di denti	Cinghia applicabile								N.	D	B	AATFW	AKTFW	BATFW	MATFW			
AATFW AKTFW BATFW MATFW	14	H075	12	56.60	55.22	61	45	21	26	27	6201ZZx2	32	10						
		H100						27	32										
		H150						40	45	30				6202ZZx2	35	11			
		H200						54	59										
	15	H075	12	60.64	59.27	67	50	21	26	27	6201ZZx2	32	10						
		H100						27	32										
		H150						40	45	30				6202ZZx2	35	11			
		H200						54	59										
	16	H075	12	64.68	63.31	70	56	21	26	27	6201ZZx2	32	10						
		H100						27	32	25				6001ZZx2	28	8			
		H150						40	45										
		H200						54	59	27				6201ZZx2	32	10			
16	H100	15	64.68	63.31	70	56	27	32	29	6002ZZx2	32	9							
	H150						40	45	30				6202ZZx2	35	11				
	H200						54	59											
	H100						27	32	37				6004ZZx2	42	12				
18	H150	20	72.77	71.39	80	60	40	45	41	6204ZZx2	47	14							
	H200						54	59	41				6204ZZx2	47	14				
	H100						27	32	37				6004ZZx2	42	12				
	H150						40	45	41				6204ZZx2	47	14				
20	H100	20	80.85	79.48	87	67	27	32	37	6004ZZx2	42	12							
	H150						40	45	41				6204ZZx2	47	14				
	H200						54	59											
	H100						27	32	37				6004ZZx2	42	12				
22	H150	20	88.94	87.56	95	75	40	45	41	6204ZZx2	47	14							
	H200						54	59	42				6204ZZx2	47	14				
	H100						27	32	42				6005ZZx2	47	12				
	H150						40	45	46				6205ZZx2	52	15				
24	H100	25	97.02	95.65	104	84	40	45	46	6205ZZx2	52	15							
	H150						54	59	42				6005ZZx2	47	12				
	H200						54	59											
	H100						27	32	42				6005ZZx2	47	12				
25	H150	25	101.06	99.69	111	90	40	45	46	6205ZZx2	52	15							
	H200						54	59	46				6205ZZx2	52	15				
	H100						27	32	42				6005ZZx2	47	12				
	H150						40	45	46				6205ZZx2	52	15				
28	H100	25	113.19	111.82	123	102	27	32	42	6005ZZx2	47	12							
	H150						40	45	56				6206ZZx2	62	16				
	H200						54	59											



Alterations Codice componente - (FC, NFC, LFC, RFC)
 AATF20L100 - FC65

Variant	Taglio flangia	Flangia non a innesto	Flange a innesto su un lato
Codice	FC	NFC	LFC, RFC
Spec.	<p>Abbassa la flangia tagliandola. FC: Incrementi di 0.5mm</p> <p>• Nessun trattamento della superficie sulla circonferenza della flangia. • FC₂=(D. E.)+1 • FC₃F-2 Codice d'ordine] FC65</p>	<p>Flangia non montata. (Flangia inclusa)</p>	<p>Flangia montata a innesto solo sul lato mozzo (RFC) o sul lato opposto (LFC) all'atto della spedizione. (Flangia 1 pz. inclusa)</p>

• Accertarsi di utilizzare il tenditore sul lato lasco.
 • Montare il tenditore quanto più possibile vicino alla puleggia più grande.