

Ingranaggi dritti

Angolo di pressione 20°, Modulo 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, profilo B, foro albero fisso


■ **Caratteristiche:** a differenza del foro dritto (GEAHBB), il prezzo è ridotto e grazie al fatto che è disponibile in magazzino, la consegna può essere effettuata il giorno successivo.




RoHS 10

Tipo	M Materiale	S Trattamento superficie
GEAHF	EN 1.1191 Equiv.	Ossido nero

Profilo B



Specifiche foro albero



Precisione JIS B 1702 precedente Classe 4
(Nuovo JIS B 1702-1 Classe 8 Equiv.)

■ **Modulo 0.5/0.8/1.0** (Per parti con dimensioni configurabili del foro albero, vedere **P.1501 ~ P.1512**; per la configurazione di larghezza denti/dimensioni mozzo, vedere **P.1513**.)

Codice componente		Numero di denti	B	Profilo in-granaggio	Diam. foro albero P _{H7}	Diam. riferimento d	Diam. punta D	Diam. fondo G	H	L	ℓ ₁	Prezzo unitario					
Tipo	Modulo																
GEAHF	0.5	28	3	B	3	14	15	12.75	10	8	5						
		30				15	16	13.75									
		32				16	17	14.75									
		35				17.5	18.5	16.25									
		36				18	19	16.75									
		40				20	21	18.75									
		42	21		22	19.75											
		45	2		3	22.5	23.5	21.25	10	7	5						
		48				24	25	22.75									
		50				25	26	23.75									
		52				26	27	24.75									
		60				30	31	28.75									
		70				35	36	33.75									
		80	40		41	38.75	20	7	5								
		100	50		51	48.75											
		20	0.8		7	4					16	17.6	14	10	14	7	
		24				5					19.2	20.8	17.2				
		25									20	21.6	18				
	28	22.4									24	20.4					
	30	24					25.6	22									
	32	5				25.6	27.2	23.6	12.5	14	9						
	36				28.8	30.4	26.8										
	40				32	33.6	30										
	45				6	36	37.6	34				14	14	9			
	48	38.4				40	36.4										
	50	40	41.6			38											
	20	1.0	12			6	20	22	17.5	16	20				8		
	21				6	21	23	18.5									
	22					22	24	19.5									
	23					23	25	20.5									
	24					24	26	21.5									
	25				6	25	27	22.5	20			20	8				
	26		26			28	23.5										
	27		27			29	24.5										
	28		28			30	25.5										
	29		29			31	26.5										
	30		30			32	27.5										
	32		10		8	32	34	29.5	28	20	10						
	34					34	36	31.5									
	35					8	35	37					32.5	30	20	10	
	36						36	38					33.5				
	38						38	40					35.5				
	40						40	42					37.5				
	42		42		44		39.5										
	44	10	8		44		46	41.5	44	20	10						
	45				45	47	42.5										
	46				46	48	43.5										
	48				8	48	50	45.5				50	20	10			
	50					50	52	47.5									
	52					52	54	49.5									
	54	10	54			56	51.5	60	20	10							
	55		55			57	52.5										
	56		56			58	53.5										
	58		58		60	55.5											
	60		10		10	60	62				57.5	56	20	10			
	62					62	64				59.5						
	64	64				66	61.5										
	65	65				67	62.5										
	66	66				68	63.5										
	68	68				70	65.5										
	70	10	10		10	70	72	67.5	70	20	10						
	72					72	74	69.5									
	75					75	77	72.5									
	80					10	10	80				82	77.5	60	20	10	
	84							84				86	81.5				
	85							85				87	82.5				
	90	90	92		87.5												
	95	95	97		92.5												
	96	10	16		96			98	93.5	70	20	10					
	100				100	102	97.5										
	110				110	112	107.5										
	120				120	122	117.5										

■ **Modulo 1.5/2.0/2.5/3.0** (Per le parti con le dimensioni del foro albero selezionabili, vedere **P.1501 ~ P.1512**; per la configurazione di larghezza denti/dimensioni mozzo, vedere **P.1513**.)

Codice componente		Numero di denti	B	Profilo ingranaggio	Diam. foro albero PH7	Diam. riferimento d	Diam. punta D	Diam. fondo G	H	L	ℓ1	Prezzo unitario	
Tipo	Modulo												
GEAHF	1.5	20	15	B	6	30	33	26.25	25	27	12		
		21				31.5	34.5	27.75					
		22				33	36	29.25					
		23				34.5	37.5	30.75					
		24				36	39	32.25					
		25				37.5	40.5	33.75					
		26				39	42	35.25					
		27				40.5	43.5	36.75					
		28				42	45	38.25					
		29				43.5	46.5	39.75					
		30				45	48	41.25					
		32				48	51	44.25					
		34				51	54	47.25					
		35				52.5	55.5	48.75					
		36				54	57	50.25					
		38				57	60	53.25					
		40				60	63	56.25					
		42				63	66	59.25					
		44			66	69	62.25						
		45			67.5	70.5	63.75						
		46			69	72	65.25						
		48			72	75	68.25						
		50			75	78	71.25						
		52			78	81	74.25						
		54			81	84	77.25						
		55			82.5	85.5	78.75						
		56			84	87	80.25						
		58			87	90	83.25						
		60			90	93	86.25						
		62			93	96	89.25						
		64			96	99	92.25						
		65			97.5	100.5	93.75						
		66			99	102	95.25						
		2.0			20	8	42	46	37				34
							44	48	39				36
							46	50	41				37
	48		52				43	40					
	50		54				45	45					
	52		56				47	42					
	54		58				49	45					
	56		60				51	47					
	58		62				53	48					
	60		64				55	50					
	10		64			68	59	52					
			68			72	63	55					
			70			74	65	60					
			72			76	67						
			76			80	71						
			80			84	75						
			84			88	79						
			88			92	83						
			90			94	85						
			92			96	87						
	2.5	25	8		50	55	43.75	40					
					52.5	57.5	46.25	42					
					55	60	48.75	44					
					57.5	62.5	51.25	46					
					60	65	53.75	48					
					62.5	67.5	56.25	50					
			10		65	70	58.75	55					
					67.5	72.5	61.25	60					
					70	75	63.75	62					
					72.5	77.5	66.25	65					
					75	80	68.75	70					
					80	85	73.75	48					
	85	90	78.75		18								
87.5	92.5	81.25											
90	95	83.75											
60	66	52.5	50										
63	69	55.5	52										
3.0	30	8	66	72		58.5	54						
			69	75	61.5	56							
			72	78	64.5	58							
			75	81	67.5	60							
			78	84	70.5	65							
		10	81	87	73.5	70							
			84	90	76.5	75							
			87	93	79.5								
			90	96	82.5								