

Rotaie per interruttori e sensori

L selezionabile, senza fori (Profilo A, B e C)/con fori asolati (Profilo C)

Rotaie per interruttori e sensori

L configurabile, senza fori (Profilo A, B e C)

Caratteristiche: rotaia in alluminio grezza. Richiede la lavorazione di fori per il montaggio. Per i prodotti con lavorazione fori, vedere P2080. Griffe femmina P.2083

L selezionabile

Tipo	Materiale	Trattamento superficie	Codice componente		
			Profilo A	Profilo B	Profilo C
Senza fori	EN AW-6063-T5 Equiv.	Anodizzato trasparente	SENAK	SENBK	SENC
		Anodizzato nero	SENABK	-	SENCK
Fori asolati		Anodizzato trasparente	-	-	SENCHK

Profilo A
SENAK
SENABK

Profilo B
SENBK

Profilo C
SENC
SENCK

(Fori asolati)
SENCHK

Numero di fori asolati	L100	L200	L300
2			
4			
6			

RoHS10 Punta e superficie interna non anodizzate.

Caratteristiche: rotaia in alluminio grezza. Richiede la lavorazione di fori per il montaggio. Per i prodotti con lavorazione fori, vedere P2080. Griffe femmina P.2083

L configurabile

Tipo	Materiale	Trattamento superficie	Codice componente		
			Profilo A	Profilo B	Profilo C
Senza fori	EN AW-6063-T5 Equiv.	Anodizzato trasparente	SENA	SENB	SENC
		Anodizzato nero	SEBAB	SEBB	SECB

Profilo A
SENA
SEBAB

Profilo B
SENB
SEBB

Profilo C
SENC
SECB

RoHS10 Senza anodizzazione sulle estremità.

L selezionabile, senza fori/con fori asolati N. indica la misura del dado applicabile. Griffe femmina P.2083

Codice componente		Selezione L	A	B	C	D	E	d	e	F
Tipo	N.									
(Anodizzato trasparente) (Anodizzato nero)										
(Profilo A) SENAK SENABK	3	100 150	3.4	5.7	3.0	9	6.0	1.5	2	3.5
(Profilo B) SENBK	4	200 300	4.5	7.2	4.0	11	8.0	2.0	2	4.5
(Profilo C) SENC SENCK (Fori asolati) SENCHK	5	500	5.5	8.2	5.5	12	9.5	2.0	3	5.5

L150 e L500 non disponibili per SENCHK (Con fori asolati). Solo L300 e L500 disponibili per N. 4 di SENABK.

Ordering Example

Codice componente - L

SENAK5 - 300

L configurabile, senza fori N. indica la misura del dado applicabile. Griffe femmina P.2083

Codice componente		L Incrementi di 1mm	A	B	C	D	E	d	e
Tipo	N.								
(Anodizzato trasparente) (Anodizzato nero)									
(Profilo A) SENA SEBAB	2*	50-600	2.4	4.2	2.5	7.5	5.5	1.5	2
(Profilo B) SENB SEBB	3	50-1200	3.4	5.7	3.0	9	6.0	2.0	3
(Profilo C) SENC SECB	4		4.5	7.2	4.0	11	8.0		
	5		5.5	8.2	5.5	12	9.5		

* N. 2 disponibile solo per SENC (Profilo C, anodizzato trasparente).

Ordering Example

Codice componente - L

SENB3 - 400

N.	Prezzo unitario (Anodizzato trasparente)										Prezzo unitario (Anodizzato nero)														
	SENAK					SENBK, SENC					SENC					SEBABK					SEBB, SECB				
	L100	L150	L200	L300	L500	L100	L150	L200	L300	L500	L100	L150	L200	L300	L500	L100	L150	L200	L300	L500	L100	L150	L200	L300	L500
3																									
4																									
5																									

N.	Prezzo unitario (Anodizzato trasparente)												Prezzo unitario (Anodizzato nero)											
	SENA						SENB, SENC						SEBAB						SEBB, SECB					
	L50	L101	L201	L401	L601	L801	L101	L201	L401	L601	L801	L1001	L50	L101	L201	L401	L601	L801	L101	L201	L401	L601	L801	L1001
3																								
2																								
3																								
4																								
5																								

Example

Rotale per interruttori e sensori

Griffe femmina SGN, SONS (P.2083)

Dado P-241

È possibile selezionare una combinazione di questi esempi d'uso sul Web. Dettagli selezione P.87

* Inmettere la parola chiave di ricerca nell'apposita casella in e-Catalog. I risultati della ricerca verranno riportati nell'area "Assemblaggio modulare".

Parola chiave di ricerca in e-Catalog