

Montanti esagonali

Maschiatura sui due lati

Maschiatura sui due lati



Tipo			Materiale	Trattamento superficie
Dim. L selezionabile	Dim. L configurabile	Dim. L, diam. filettatura configurabili		
-	NLSFB	NLSBF	*EN 1.0038 Equiv.	Ossido nero
LSBRK	LSFB	LSBF		Nichelatura chimica
PLSBRK	PLSFB	PLSBF		Cromatura trivalente (nera)
-	BLSFB	BLSBF	EN 1.4301 Equiv.	-
SLSBRK	SLSBFA	SLSBF		Anodizzazione trasparente
-	ALSFB	ALSBF	EN AW-2011-T8 Equiv.	-

Per i prodotti con dimensione L selezionabile, viene utilizzato acciaio per impieghi generali.

• Dimensione L selezionabile
• Dimensione L configurabile

• Dimensione L, diam. filettatura configurabili

25 / (6.3 / 1.6)

Per acciaio per impieghi generali/EN 1.0038 Equiv., olio antiruggine in dotazione. La cromatura trivalente (nera) potrebbe non depositarsi completamente sulle maschiature interne.

Dimensione L selezionabile

Codice componente	Tipo	B	Selezione L																M (Grossa)	(C)	
			15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130			140
Acciaio da costruzione per impieghi generali LSBRK PLSBRK	6	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	3	6.9
	7	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200	4	8.1
	8	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200	5	9.2
	10	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200	6	11.5	
	12	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200	6	13.9	
	13	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200	8	15.0			
	14	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200	8	16.2			
17	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200	10	19.6					
19	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200	12	21.9							

Dimensione L configurabile

Codice componente	Tipo	B	L		M (Grossa)	(C)
			Incrementi di 0.5mm			
EN 1.0038 Equiv. NLSFB LSFB PLSFB BLSFB	5	8-50	2.6	5.8		
	6	8-50	3	6.9		
	7	10-150	4	8.1		
	8	15-250	5	9.2		
	10	25-350	6	11.5		
	12	25-400	6	13.9		
	13	30-400	8	15.0		
14	25-500	8	16.2			
17	40-500	10	19.6			
19	50-500	12	21.9			
24	50-600	16	27.7			
27	60-700	20	31.2			
30	60-800	20	34.6			
32	75-800	24	36.9			

Dimensione L, diam. filettatura configurabili

Codice componente	Tipo	B	L		Selezione M (Grossa)/N (Grossa)	(C)	
			Incrementi di 0.5mm				
EN 1.0038 Equiv. NLSBF LSBF PLSBF BLSBF	5	8-50	2	2.6		5.8	
	6	15-50	3	4		6.9	
	7	15-150	3	4	5	8.1	
	8	20-250	3	4	5	6	9.2
	10	25-350	4	5	6	8	11.5
	12	25-400	4	5	6	8	13.9
	13	30-400	4	5	6	8	15.0
	14	30-500	4	5	6	8	16.2
	17	40-500	5	6	8	10	19.6
	19	50-500	5	6	8	10	21.9
	24	60-600	6	8	10	12	27.7
	27	60-700	6	8	10	12	31.2
	30	75-800	6	8	10	12	34.6
32	75-800	6	8	10	12	36.9	

- Quando L ≤ Mx4, il foro maschiato è passante.
- Quando L ≤ (Mx2+5)+(Nx2+5), il foro pilota può essere passante.
- * B=5 non disponibile per materiale EN AW-2011-T8 Equiv.

Tolleranza dimensione L	Tuttavia, quando L < 200 e quando il volume di un ordine è inferiore a 10 pz., poiché la lavorazione viene eseguita simultaneamente, la differenza della dimensione L è ±0.02.
L 8 - 300 ±0.1	
L 300.5 - 600 ±0.3	
L 600.5 - 800 ±0.4	

• Eccetto dimensione L selezionabile

Ordering Example

Codice componente - L - M - N

(Dimensione L selezionabile) LSBRK13 - 100

(Dimensione L configurabile) LSFB6 - 48

(Dimensione L e diam. filettatura configurabili) LSBF10 - 200 - M4 - N6

Alterations

Codice componente - L - M - N - (LKC)

LSFB6 - 42 - LKC

LSBF10 - 200 - M4 - N6 - LKC

Applicabile al tipo con dimensione L configurabile e al tipo con dimensione L e diametro filettatura configurabili.

Variante	Codice	Spec.
Tolleranza dimensione L	LKC	Le tolleranze della dimensione L sono le seguenti: Codice d'ordine LKC
		Tolleranza L
		8-300 ±0.05
		300.5-600 ±0.10
		600.5-800 ±0.15

Dimensione L selezionabile

Codice componente	Tipo	B	Prezzo unitario			
			Min L - 50	L60-100	L110-150	L200
Acciaio da costruzione per impieghi generali Ossido nero LSBRK	6					
	7					
	8					
	10					
	12					
	13					
	14					
	17					
	19					

Codice componente	Tipo	B	Prezzo unitario			
			Min L - 50	L60-100	L110-150	L200
Acciaio da costruzione per impieghi generali Nichelatura chimica PLSBRK	6					
	7					
	8					
	10					
	12					
	13					
	14					
	17					
	19					

Codice componente	Tipo	B	Prezzo unitario			
			Min L - 50	L60-100	L110-150	L200
EN 1.4301 Equiv. SLSBRK	6					
	7					
	8					
	10					
	12					
	13					
	14					
	17					
	19					

Dimensione L configurabile

Codice componente	Tipo	B	Prezzo unitario			
			Min L - 200	L200.5-400	L400.5-600	L600.5-800
EN 1.0038 Equiv. NLSFB	5					
	6					
	7					
	8					
	10					
	12					
	13					
	14					
	17					
	19					
	24					
	27					
	30					
32						

Codice componente	Tipo	B	Prezzo unitario			
			Min L - 200	L200.5-400	L400.5-600	L600.5-800
EN 1.0038 Equiv. Nichelatura chimica PLSFB	5					
	6					
	7					
	8					
	10					
	12					
	13					
	14					
	17					
	19					
	24					
	27					
	30					
32						

Codice componente	Tipo	B	Prezzo unitario			
			Min L - 200	L200.5-400	L400.5-600	L600.5-800
EN 1.4301 Equiv. SLSBFA	5					
	6					
	7					
	8					
	10					
	12					
	13					
	14					
	17					
	19					
	24					
	27					
	30					
32						

Dimensione L, diam. filettatura configurabili

Codice componente	Tipo	B	Prezzo unitario			
			Min L - 200	L200.5-400	L400.5-600	L600.5-800
EN 1.0038 Equiv. NLSBF	5					
	6					
	7					
	8					
	10					
	12					
	13					
	14					
	17					
	19					
	24					
	27					
	30					
32						

Codice componente	Tipo	B	Prezzo unitario			
			Min L - 200	L200.5-400	L400.5-600	L600.5-800
EN 1.0038 Equiv. Nichelatura chimica PLSFB	5					
	6					
	7					
	8					
	10					
	12					
	13					
	14					
	17					
	19					
	24					
	27					
	30					
32						

Codice componente	Tipo	B	Prezzo unitario			
			Min L - 200	L200.5-400	L400.5-600	L600.5-800
EN 1.4301 Equiv. SLSBF	5					
	6					
	7					
	8					
	10					
	12					
	13					
	14					
	17					
	19					
	24					
	27					
	30					
32						

