

Montanti esagonali/Blocchi di fissaggio per montanti esagonali

Maschiatura su un lato/Filettatura su un lato

Maschiatura su un lato **Filettatura su un lato**

Tipo		Materia- le	Trattamen- to superficie
Maschiatura su un lato	Filettatura su un lato		
NLMN	NLON	EN 1.0038 Equiv.	-
LSMN	LSON		Ossido nero
PLMN	PLON		Nichelatura chimica
SLMN	SLOn		-
		EN 1.4301 Equiv.	-

Maschiatura su un lato

Filettatura su un lato

Sui prodotti in EN 1.0038 Equiv. è applicato olio antiruggine.

Codice componente		L Incrementi di 0.5mm	Selezione M (Grossa)	(C)											
Tipo	B														
Maschiatura su un lato EN 1.0038 Equiv. NLMN LSMN PLMN EN 1.4301 Equiv. SLMN	Filettatura su un lato EN 1.0038 Equiv. NLON LSON PLON EN 1.4301 Equiv. SLOn	8~50	2 2.6	5.8											
		5	6	7	8	10	12	13	14	17	19	24	27	30	32
		6	7	8	10	12	13	14	17	19	24	27	30	32	
		7	8	10	12	13	14	17	19	24	27	30	32		
		8	10	12	13	14	17	19	24	27	30	32			
		10	12	13	14	17	19	24	27	30	32				
		12	13	14	17	19	24	27	30	32					
		13	14	17	19	24	27	30	32						
		14	17	19	24	27	30	32							
		17	19	24	27	30	32								
		19	24	27	30	32									
		24	27	30	32										
		27	30	32											
		30	32												

Ordering Example

Codice componente - L - M

NLMN6 - 50 - M3

SLOn10 - 300 - M5

Tolleranza dimensione L

L 8~300 ±0.1

L300.5~600 ±0.3

L600.5~800 ±0.4

Tuttavia, quando L≤200 e quando il volume di un ordine è inferiore a 10 pz., poiché la lavorazione viene eseguita simultaneamente, la differenza della dimensione L è ±0.02.

⊗ Eccetto dimensione L selezionabile

Alterations

Codice componente - L - M - (LKC, MLC)

NLMN6 - 50 - M3 - LKC

SLOn10 - 300 - M5 - MLC.5

Varianti	Codice	Spec.	
Tolleranza dimensione L 	LKC	Le tolleranze della dimensione L sono le seguenti:	
		Codice d'ordine	LKC
		L	Tolleranza L
		8~300	±0.05
300.5~600	±0.10		
600.5~800	±0.15		
Lunghezza filettatura 	MLC	Modifica la lunghezza della filettatura.	
		⊗ Non applicabile a B=5. MLC=Incrementi di 0.1mm ⊗ Mx1 ≤ MLC < Mx1.5 Codice d'ordine MLC10 ⊗ Applicabile solo al tipo con filettatura su un lato.	

ex Example

Blocco di fissaggio per montanti esagonali HXTM
Pagina seguente

Montanti esagonali - Maschiatura su un lato

Codice componente	Tipo	B	Prezzo unitario			
			Min L ~ 200	L200.5~400	L400.5~600	L600.5~800
EN 1.0038 Equiv. NLMN	5	6	7	8	10	12
	13	14	17	19	24	27
	30	32				
	5	6	7	8	10	12
	13	14	17	19	24	27
	30	32				
	5	6	7	8	10	12
	13	14	17	19	24	27
	30	32				
	5	6	7	8	10	12
	13	14	17	19	24	27
	30	32				
	5	6	7	8	10	12
	13	14	17	19	24	27
	30	32				
	5	6	7	8	10	12
13	14	17	19	24	27	
30	32					

Montanti esagonali - Filettatura su un lato

Codice componente	Tipo	B	Prezzo unitario			
			Min L ~ 200	L200.5~400	L400.5~600	L600.5~800
EN 1.0038 Equiv. NLON	5	6	7	8	10	12
	13	14	17	19	24	27
	30	32				
	5	6	7	8	10	12
	13	14	17	19	24	27
	30	32				
	5	6	7	8	10	12
	13	14	17	19	24	27
	30	32				
	5	6	7	8	10	12
	13	14	17	19	24	27
	30	32				
	5	6	7	8	10	12
	13	14	17	19	24	27
	30	32				
	5	6	7	8	10	12
13	14	17	19	24	27	
30	32					

Blocchi di fissaggio per montanti esagonali

Codice componente - L - M - (LKC, MLC)

HXSM14

Codice componente	Tipo	B	(P)	(P1)	B1	C	F	G	C1	T	S1	d	M (Grossa)	ℓ	S	M1 (Grossa)	(A)	Prezzo unitario		Vite inclusa
																		HXSM	HXTM	
Con fori maschiati laterali superiori	10	11	16	25	12				11	11.5	18	3.5	M3	6		M4	27		SCB3-12	2 pz.
	12	13	18	32	16				12	13.9	22					M4	30			
	13	14	25						11.5	15.0	23	4.5	M4	9	12	M5	30.5			SCB4-15
Con fori maschiati laterali inferiori	14	17	25					18	16.2	24						M5	38			
	17	19	28	38	22			19.5	19.6	28						M6	45.5			
	19	20	28	38	22			18.5	21.9	29						M6	46.5			SCB5-20