

Montanti cilindrici

Maschiatura su un lato/Filettatura su un lato

Maschiatura su un lato

Filettatura su un lato

Tipo		Materiale	Trattamento superficiale
Maschiatura su un lato	Filettatura su un lato	EN 1.0038 Equiv.	Ossido nero
NETMN	NETN		
ETKMN	ETKN	EN 1.4301 Equiv.	Nichelatura chimica
PETMN	PETN		
SETMN	SETN		

Tolleranza dimensione L
L 15~ 300 ±0.1
L301~ 600 ±0.3
L601~1000 ±0.4

Tuttavia, quando L<200 e quando il volume di un ordine è inferiore a 10 pz., la lavorazione viene eseguita simultaneamente. La differenza della dimensione L in un ordine è di ±0.02.

*C0.2~0.5 sull'angolo

• Maschiatura su un lato • Filettatura su un lato

Ⓜ L'area intorno alle teste della chiave può diventare lucida in seguito alla lucidatura. Ⓜ SC$\leq l_1$ Ⓜ Sui prodotti in EN 1.0038 Equiv. è applicato olio antiruggine.

Codice componente	D	L	SC	Selezione M (Grossa)	W	l ₁
Tipo	Incrementi di 1mm		Incrementi di 1mm			
Maschiatura su un lato EN 1.0038 Equiv. NETMN ETKMN PETMN	5	15~50	0~42	2.6 3	4	8
	6	15~50	0~42	3 4	5	
	8	20~150	0~142	3 4 5	7	
	10	20~350	0~342	4 5 6	8	
	12	25~400	0~390	5 6 8	10	
EN 1.4301 Equiv. SETMN	15	35~500	0~490	6 8 10	13	10
	20	40~500	0~490	6 8 10 12	17	
Filettatura su un lato EN 1.0038 Equiv. NETN ETKN PETN	25	55~600	0~590	6 8 10 12 16	22	15
	30	65~700	0~685	6 8 10 12 16 20	27	
	*35	80~800	0~785	8 10 12 16 20	30	
	*40	80~900	0~880	10 12 16 20 24	36	
	*50	80~1000	0~980	12 16 20 24	41	

Ordering Example
Codice componente - L - SC - M
NETMN10 - 300 - SC250 - M5
SETN20 - 350 - SC100 - M10

Alterations
Codice componente - L - SC - M - (LKC, MLC)
NETN10 - 300 - SC250 - M5 - MLC6

Variante Codice Spec.
Lunghezza filettatura MLC
Modifica la lunghezza filettatura.
Ⓜ Non applicabile a D=5.
MLC-Incrementi di 0.1mm
Ⓜ Mx1\leqMLC\leqMx1.5
Codice d'ordine MLC10
Ⓜ Applicabile solo al tipo con filettatura su un lato.

Ⓜ Per LKC, P2130

Maschiatura su un lato		Prezzo unitario				
Codice componente	D	Min L ~ 200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000
EN 1.0038 Equiv. NETMN	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	
EN 1.0038 Equiv. Ossido nero ETKMN	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	
EN 1.0038 Equiv. Nichelatura chimica PETMN	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	
EN 1.4301 Equiv. SETMN	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-

Filettatura su un lato		Prezzo unitario				
Codice componente	D	Min L ~ 200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000
EN 1.0038 Equiv. NETN	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	
EN 1.0038 Equiv. Ossido nero ETKN	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	
EN 1.0038 Equiv. Nichelatura chimica PETN	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	
EN 1.4301 Equiv. SETN	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-

Montanti cilindrici in plastica

Maschiatura su un lato/Maschiatura sui due lati

Ⓜ Insetti filettati aggiunti al corpo principale (in resina) per rinforzare i fori maschiati.

Montanti cilindrici in plastica

Tipo				Materiale	Colore	Inserto filettato
Maschiatura su un lato	Maschiatura sui due lati	Inserto con filettatura su un lato	Inserti con filettatura sui due lati	Resina acetilica	Bianco	EN 1.4301 Equiv.
PHRF	PLRF	PHNRF	PLNRF			

Tolleranza dimensione L
L 15~ 300 ±0.1
L301~ 600 ±0.3
L601~1000 ±0.4

Tuttavia, quando L<200 e quando il volume di un ordine è inferiore a 10 pz., la lavorazione viene eseguita simultaneamente. La differenza della dimensione L in un ordine è di ±0.02.

*C0.2~0.5 sull'angolo

• Insetto con maschiatura su un lato, filettatura sull'altro • Insetti con maschiatura sui due lati, filettatura sui due lati

Ⓜ L'area intorno alle teste della chiave può diventare lucida in seguito alla lucidatura. Ⓜ SC$\leq l_1$ Ⓜ Valori delle caratteristiche P2-953

Codice componente		D	L	SC	M (Grossa)	W	l ₁
Tipo		Incrementi di 1mm		Incrementi di 1mm			
Maschiatura su un lato	PHRF	6	20~ 50	0~ 42	M 3	5	8
		8	25~150	0~142	M 4	7	
Maschiatura sui due lati	PLRF	10	30~350	0~342	M 5	8	10
		12	40~400	0~390	M 6	10	
Inserto con filettatura su un lato	PHNRF	15	50~500	0~490	M 8	13	15
		20	60~500	0~490	M10	17	
Inserti con filettatura sui due lati	PLNRF	25	80~600	0~590	M12	22	15
		30	100~700	0~685	M16	27	

Ordering Example
Codice componente - L - SC
PHRF10 - 300 - SC200
PLNRF20 - 400 - SC310

Maschiatura su un lato		Prezzo unitario			
Codice componente	D	Min L ~ 200	L201~400	L401~600	L601~700
PHRF	6	-	-	-	-
	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	15	-	-	-	-
	20	-	-	-	-
	30	-	-	-	-

Maschiatura sui due lati		Prezzo unitario			
Codice componente	D	Min L ~ 200	L201~400	L401~600	L601~700
PLRF	6	-	-	-	-
	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	15	-	-	-	-
	20	-	-	-	-
	30	-	-	-	-

Inserto con filettatura su un lato		Prezzo unitario			
Codice componente	D	Min L ~ 200	L201~400	L401~600	L601~700
PHNRF	6	-	-	-	-
	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	15	-	-	-	-
	30	-	-	-	-

Inserti con filettatura sui due lati		Prezzo unitario			
Codice componente	D	Min L ~ 200	L201~400	L401~600	L601~700
PLNRF	6	-	-	-	-
	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	15	-	-	-	-
	30	-	-	-	-