

Supporti in acciaio saldato

Acciaio profilato

Supporti in acciaio saldato

In acciaio sagomato, altezza configurabile

Tipo		M	S
Senza fori	Posizione fori configurabile	Materiale	Trattamento superficie
YSSTC	YSCT	EN 1.0038 Equiv.	-
YSSTB	YSST		Ossido nero
YSSTM	YSMT		Nichelatura chimica
-	YSFT	EN 1.4301 Equiv.	-

RoHS10

⊕ Foro Ø30 comune ai tipi senza fori e con posizione fori configurabile. ⊕ Tolleranza applicabile ai fori di riferimento Dh7.

Caratteristiche: se il passo dei fori di montaggio non corrisponde alla dimensione/altezza fissa sulla pagina a sinistra, è disponibile lo standard seguente.

Tipo		M	S
Senza fori	Posizione fori configurabile	Materiale	Trattamento superficie
YSCFT	YSST	EN 1.0038 Equiv.	-
YSSFT	YSST		Ossido nero
YSMFT	YSMT		Nichelatura chimica

RoHS10

⊕ Tolleranza applicabile a Dh7.

Codice componente		B	Selezio- ne H	T	T1	E	t	S	Prezzo unitario																		
Tipo	A								YSSTC			YSSTB			YSSTM												
									H100	H150	H250	H300	H100	H150	H250	H300	H100	H150	H250	H300							
YSSTC YSSTB YSSTM	100	100	100	10	9	50	3.2	22																			
		120	100						32																		
		150	150						44																		
		125	200						75	19																	
		150	250						4.5	32																	
	200	300	14	12	100	4.5	32																				
	200	200				100	4.5	44																			

Codice componente		B	Incrementi di 1mm			Selezione		T	T1	E	t	S	F1	G1			
Tipo	A		H	G	F	M (Foro maschiato)	N (Foro passante)										
YSCFT YSSFT YSMFT	100	100	100~300	30~80	70~80	8	9	10	9	50	3.2	22	80				
		120		30~100										32	100		
		150		30~130										44	130		
		125		30~100										75	19	100	100
		150		30~120										4.5	32	120	120
200	30~170	14	12	100	4.5	44	160	160									

Codice componente		B	Incrementi di 1mm		T	T1	E	t	S	F1	G1	M	N	Prezzo unitario																					
Tipo	A		G	F										YSCT			YSST			YSMT			YSFT												
														H100	H150	H250	H300	H100	H150	H250	H300	H100	H150	H250	H300										
YSCT YSST YSMT YSFT	100	100	30~80	70~80	10	9	50	3.2	22	80	M10	11																							
		120	30~100										32																						
		150	30~130										44																						
		125	30~100										75	19	100	100																			
		150	35~120										4.5	32	120	120																			
200	35~170	14	12	100	4.5	44	160	160																											

Ordering Example: Codice componente - B - H - G - F - M - N
 YSSTB100 - B150 - H300
 YSST150 - B150 - H200 - G100 - F95 - HKC

Ordering Example: Codice componente - B - H - G - F - M - N
 YSCFT100 - B150 - H251 - G80 - F74 - M8 - N11

Alterations: Codice componente - B - H - G - F - M - N - (HKC)
 YSCFT100 - B150 - H251 - G80 - F74 - M8 - N11 - HKC

Variante	Codice	Spec.
	HKC	Modifica la tolleranza della dimensione H in H±0.05. [Codice d'ordine] HKC

Variante	Codice	Spec.
	HKC	Modifica la tolleranza della dimensione H in H±0.05. [Codice d'ordine] HKC

A	B	H Incrementi di 1mm	Prezzo unitario		
			YSCFT	YSSFT	YSMFT
100	100	100~150			
		151~200			
		201~250			
		251~300			
		100~150			
100	120	151~200			
		201~250			
		251~300			
		100~150			
		151~200			
100	150	201~250			
		251~300			
		100~150			
		151~200			
		201~250			
125	120	251~300			
		100~150			
		151~200			
		201~250			
		251~300			
150	150	100~150			
		151~200			
		201~250			
		251~300			
		100~150			
200	200	151~200			
		201~250			
		251~300			
		100~150			
		151~200			