

Viti a esagono incassato

Filettatura intera/In acciaio inox ad alta resistenza/Lunghezza configurabile

EN 1.4404 Equiv. Viti a esagono incassato/Viti esagonali/Dadi/Rondelle

Viti a esagono incassato Filettatura intera

Tipo	Materiale	Trattamento superficie	Durezza	Classe di resistenza
ACB	EN 1.7220 Equiv.	Ossido nero	32~44HRC	12.9(M3-M20)10.9(M24)
ASCB	EN 1.4301 Equiv.	-	-	A2-70

RoHS10

Viti a esagono incassato In acciaio inox ad alta resistenza

RoHS10

SCBF M5, M6
M3, M4

M Materiale: EN 1.4404 Equiv. JIS B 1176 * Classe di resistenza: A4-100 (10.9 Equiv.)

Cod. comp.	ACB		Cod. comp.	ACB			
	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati		Prezzo unitario	Sconto volumi elevati		
Tipo	M-L	1 - 99 pz.	100 - 500 pz.	Tipo	M-L	1 - 99 pz.	100 - 500 pz.
3-25				12-50			
30				55			
35				60			
40				65			
45				70			
50				75			
4-30				80			
35				85			
40				90			
45				100			
50				110			
55				120			
60				16-60			
65				65			
70				70			
75				75			
80				80			
85				85			
90				90			
95				95			
100				100			
105				110			
110				120			
115				20-70			
120				75			
125				80			
130				85			
135				90			
140				95			
145				100			
150				110			
155				120			
160				24-100			
165				110			
170				120			
175							
180							
185							
190							
195							
200							
205							
210							
215							
220							
225							
230							
235							
240							
245							
250							
255							
260							
265							
270							
275							
280							
285							
290							
295							
300							
305							
310							
315							
320							
325							
330							
335							
340							
345							
350							
355							
360							
365							
370							
375							
380							
385							
390							
395							
400							
405							
410							
415							
420							

Cod. comp.	ACB		Cod. comp.	ACB	
	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati		Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	M-L	1 - 4 pz.	5 - 49 pz.	50 - 99 pz.	100 - 500 pz.
3-5					
6					
8					
10					
12					
15					
20					
4-6					
8					
10					
12					
15					
20					
5-8					
10					
12					
15					
20					
25					
6-10					
8					
10					
12					
15					
20					
25					
30					

Proprietà meccaniche (Riferimento)

Tipo	Materiale	Classe di resistenza	Carico di rottura (N/mm²)	Limite di elasticità 0.2% (N/mm²)	Resistenza alla corrosione	Non magnetico
SCB	EN 1.4567 Equiv.	A2-70	700	450	○	○
SSCB	EN 1.4404 Equiv.	A4-70	700	450	○	○
SCBF	EN 1.4404 Equiv.	A4-100 (10.9 Equiv.)	1000	900	○	○

○ SCB P.174 SSCB P.180 ○ Eccellente/ ○ Buono

MxP	A	E	B
3x0.5	5.5	3	2.5
4x0.7	7	4	3
5x0.8	8.5	5	4
6x1.0	10	6	5
8x1.25	13	8	6
10x1.5	16	10	8
12x1.75	18	12	10
16x2.0	24	16	14
20x2.5	30	20	17
24x3.0	36	24	19

Viti a esagono incassato Lunghezza configurabile

Tipo	Materiale	Trattamento superficie	Durezza	Classe di resistenza
FBAB	EN 1.7220 Equiv.	Ossido nero	38~43HRC	12.9
FBAM	EN 1.4301 Equiv.	Nichelatura chimica	-	A2-70
FBAS	EN 1.4301 Equiv.	-	-	A2-70

RoHS10

Cod. comp.	FBAB		FBAM		FBAS		
	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	
Tipo	M (Fil. grossa)	L Incrementi di 1mm	l Incrementi di 1mm	Min. L - 100	L101~	Min. L - 100	L101~
FBAB	4	30-100	10-40	-	-	-	-
FBAM	5	30-100	10-40	-	-	-	-
FBAS	6	35-150	10-40	-	-	-	-
	8	40-150	10-40	-	-	-	-
	10	45-210	10-40	-	-	-	-

Per l=L, saranno presenti filetti incompleti (2 passi max.) sotto la testa della vite

SSCB RSSCB SSLBNR SSSLW SSPWF

RoHS10

M Materiale: EN 1.4404 Equiv. Classe di resistenza: SSCB A4-70 RSSCB A4-50 Equiv.

SUS316L Viti a esagono incassato

Cod. comp.	M-L	MxP	A	E	B	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	M-L	1 - 49 pz.	50 - 200 pz.				
SSCB	3-6						
	8						
	10	3x0.5	5.5	3	2.5		
	12						
	15						
	20						
SSCB	4-8						
	10						
	12	4x0.7	7	4	3		
	15						
	20						
SSCB	5-8						
	10						
	12	5x0.8	8.5	5	4		
	15						
	20						
SSCB	6-10						
	12						
	15	6x1.0	10	6	5		
	20						
	25						
SSCB	8-15						
	20						
	25	8x1.25	13	8	6		
	30						
	35						
SSCB	10-20						
	25						
	30	10x1.5	16	10	8		
	35						
	40						
SSCB	12-20						
	25						
	30	12x1.75	18	12	10		
	35						
	40						

SUS316L Dadi

Cod. comp.	M	B	(e)	T	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	M	1 - 49 pz.	50 - 200 pz.			
SSLBNR	3	5.5	6.4	2.4		
	4	7	8.1	3.2		
	5	8	9.2	4		
	6	10	11.5	5		
	8	13	15	6.5		
	10	17	19.6	8		
	12	19	21.9	10		

SUS316L Rondelle elastiche

Cod. comp.	N.	d	D	t	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	N.	1 - 49 pz.	50 - 200 pz.			
SSSLW	3	3.1	5.9	0.7		
	4	4.1	7.6	1.0		
	5	5.1	9.2	1.3		
	6	6.1	12.2	1.5		
	8	8.2	15.4	2.0		
	10	10.2	18.4	2.5		
	12	12.2	21.5	3.0		

SUS316L Rondelle

Cod. comp.	N.	D	d	t	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	N.	1 - 49 pz.	50 - 200 pz.			
SSPWF	3	7	3.2	0.5		
	4	9	4.3	0.8		
	5	10	5.3	1.0		
	6	12.5	6.4	1.5		
	8	17	8.4	1.5		
	10	21	10.5	2.0		
	12	24	13.0	2.5		

Ordering Example

Cod. comp. SSCB5-12 SSSLW8

SUS316L Viti esagonali

Cod. comp.	M-L	MxP	A	E	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	M-L	1 - 49 pz.	50 - 200 pz.			
RSSCB	4-10					
	12	4x0.7	7	2.8		
	15					
	20					
RSSCB	5-10					
	12					
	15	5x0.8	8	3.5		
	20					
	25					
RSSCB	6-10					
	12					
	15	6x1.0	10	4.0		
	20					
	25					
RSSCB	8-15					
	20					
	25	8x1.25	13	5.5		
	30					
RSSCB	10-20					
	25					
	30	10x1.5				