


Staffe estruse - Per profilati a 1 cava

Per profilati in alluminio serie 8-45 (largh. cava 10mm)



Caratteristiche: le staffe estruse con due fori di montaggio su un lato consentono il collegamento più sicuro dei profilati.

Staffe spesse

HBLTSW8

RoHS10 **M** Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv. **S** Trattamento superficie: Anodizzato

Codice componente	Massa (g)	Vite applicabile, dado a T				Carico ammesso (N)	Prezzo unitario (1-99 pz.)	Sconto volumi elevati (100-200)
		Vite	Quantità	Dado a T	Quantità			
HBLTSW8	113	CBM8-20	4	HNTT8-8	4	3087		

Caratteristiche: le staffe estruse con due fori di montaggio su un lato consentono il collegamento più sicuro dei profilati.

Staffe a triangolo

HBLDSWT8-45

RoHS10 **M** Materiale: A6N01SS-T **S** Trattamento superficie: Anodizzato

Codice componente	Massa (g)	Vite applicabile, dado a T				Carico ammesso (N)	Prezzo unitario (1-99 pz.)	Sconto volumi elevati (100-200)
		Vite	Quantità	Dado a T	Quantità			
HBLDSWT8-45	235	CBM8-15	4	HNTT8-8	4	3087		


Caratteristiche: staffe per il collegamento di profilati da 30, 45mm.

Staffe di montaggio per profilati di misura diversa

HBLTS845-6L HBLTS845-6R

M Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv. **S** Trattamento superficie: Anodizzato

Codice componente	Massa (g)	Vite applicabile, dado a T				Carico ammesso (N)	Prezzo unitario (1-99 pz.)	Sconto volumi elevati (100-200)
		Vite	Quantità	Dado a T	Quantità			
HBLTS845-6L	78	CBM6-20	1	HNTT8-6	1			
CBM6-15		HNTT6-6						
CBM6-20		HNTT8-6						
CBM6-15		HNTT6-6						



Caratteristiche: staffe estruse per il collegamento di profilati da 50mm.

Per profilati da 50mm

HBLTS8-50

M Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv. **S** Trattamento superficie: Anodizzato

Codice componente	Massa (g)	Vite applicabile, dado a T				Carico ammesso (N)	Prezzo unitario (1-99 pz.)	Sconto volumi elevati (100-200)
		Vite	Quantità	Dado a T	Quantità			
HBLTS8-50	89	CBM8-20	2	HNTT8-8	2	2058		

Caratteristiche: staffe estruse per il collegamento di profilati da 50mm con 2 fori di montaggio su un lato.

Per profilati da 50mm

NBLUW8-50 HBLUW8-50

I due lati e i fori per viti di NBLUW8-50 non sono anodizzati.

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
NBLUW8-50	EN AW-6063-T5 Equiv.	Anodizzato
HBLUW8-50	EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodizzato

Codice componente	Massa (g)	Profilati (Serie)	Vite applicabile, dado a T				Carico ammesso (N)	Prezzo unitario (1-99 pz.)	Sconto volumi elevati (100-200)
			Vite	Quantità	Dado a T	Quantità			
NBLUW8-50	223	HFS8-5050	CBM8-15	2	HNTT8-8	4	2793		
CBM8-25									
CBM8-15									
HBLUW8-50			CBM8-25						

Caratteristiche: staffe estruse per il collegamento di profilati da 60mm.

Per profilati da 60mm

NBLUW8-60 HBLUW8-60

I due lati e i fori per viti di NBLUW8-60 non sono anodizzati.

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
NBLUW8-60	EN AW-6063-T5 Equiv.	Anodizzato
HBLUW8-60	EN AC-51400-T5 Equiv.	Anodizzato

Codice componente	Massa (g)	Profilati (Serie)	Vite applicabile, dado a T				Carico ammesso (N)	Prezzo unitario (1-99 pz.)	Sconto volumi elevati (100-200)
			Vite	Quantità	Dado a T	Quantità			
NBLUW8-60	275	HFS8-6060	CBM8-15	2	HNTT8-8	4	2793		
CBM8-25									
CBM8-15									
HBLUW8-60			CBM8-25						

Ordering Example	Codice componente
	HBLTS845-6L HBLUW8-50

Alterations	Codice componente	(C, SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC)
	HBLTS845-6L	SET

Varianti	Codice	Spec.	Staffa applicabile
Variante fori di montaggio per profilo di chiusura	C	Aggiunge fori maschi sulla staffa per il montaggio del profilo di chiusura. (M5 sui due lati) (Vite di fissaggio HCBM a P754) *Direzione maschiatura: su HBLTS845-6L, la maschiatura viene lavorata solo sul lato stretto rispetto al foro sfalsato.	HBLTSW8
		HBLTS845-6L*	
		HBLTS845-6R*	
		HBLTS8-50	
		HBLUW8-50	
		HBLUW8-60	

Varianti	Codice	Spec.	Staffa applicabile
Kit viti e dadi applicabili inclusi	SET SST (Acciaio inox) SEU (Dadi di pre-montaggio con molla SSU Dadi di pre-montaggio con molla in acciaio inox SEP (Dadi di post-montaggio con molla SSP Dadi di post-montaggio con molla in acciaio inox SEC Viti con rondella incorporata e dadi)	Viti e dadi applicabili per il fissaggio delle staffe sui profilati vengono forniti in kit. (Aggiungere al prezzo della staffa)	HBLTSW8
		(Es.) Quando si specifica HBLTSW8:	HBLTS845-6L
		Codice Vite Dado	HBLTS845-6R
		SET CBM8-20 HNTT8-8	HBLTS8-50
		SST SCB8-20 HNTT8-8	NBLUW8-50
		SEU CBM8-20 HNTU8-8	HBLUW8-50
		SSU SCB8-20 SHNTU8-8	NBLUW8-60
		SEP CBM8-20 HNTPT8-8	HBLUW8-60
		SSP SCB8-20 SHNTP8-8	NBLUW8-60
		SEC HCBST8-24 HNTT8-8	HBLUW8-60

I La vite inclusa non è conforme alla direttiva RoHS quando vengono specificate parti -SET, -SEU o -SEP.