


Maniglie con profilo rotondo/Piastre di fissaggio per maniglie



Maniglie con profilo rotondo - Dimensione selezionabile



Tipo		Materiale	Trattamento superficie
Standard	Fresate		
1 UWAN	UWANHM	EN 1.0038 Equiv.	Cromatura
2 UWANK	-	EN 1.0038 Equiv.	Ossido nero
3 UWANS	UWANSHM	EN 1.4301 Equiv.	Lucidatura
4 UWANA	-	EN 1.4301 Equiv.	Lucidatura
5 UWANEA	-	EN 1.4301 Equiv.	Lucidatura
6 UWANB	-	EN 1.4301 Equiv.	Lucidatura

Il tipo fresato è lavorato sulle superfici di montaggio.

Codice componente		Prezzo unitario															
Tipo	D	L	H	L1	M	Carico ammesso (N)	UWAN	UWANK	UWANS	UWANA	UWANEA	UWANB	UWANHM	UWANSHM			
UWAN UWANK UWANS UWANA UWANEA UWANB UWANHM (Fresati) UWANSHM (Fresati)	10	80	27	90	5	2500											
			50	110													
		100	27	110													
			50	120													
		110	27	120			6										
			50	130			6										
	12	150	40	162	8												
			75	200													
		188	40	250													
			75	300													
		238	40														
			75														

La dimensione H predefinita è H27 per D10 e H40 per D12 se non altrimenti specificato.

Maniglie con profilo rotondo - Le H configurabili



Tipo	Materiale	Trattamento superficie
UWAF	EN 1.0038 Equiv.	Cromatura
UWAFS	EN 1.4301 Equiv.	Lucidatura
UWAFB	EN 1.4301 Equiv.	Lucidatura
UWAFAL	EN 1.4301 Equiv.	Lucidatura
UWAFB	EN 1.4301 Equiv.	Lucidatura

Codice componente		Incrementi di 1mm		M (Fil. grossa)	Carico ammesso per riferimento (N)
Tipo	D	L	H		
UWAF (Acciaio)	6	80-200	27-40	4	500-1000
UWAFS (Acciaio inox)	7	80-300	27-50	5	600-1000
UWAFAL (Alluminio)	8				
UWAFB (Alluminio, Nero)	9				
UWAFB (Alluminio, Nero)	10				
	12	40-50	8	2700-3400	

Codice componente		Prezzo unitario											
Tipo	D	L80-199					L200-300						
		D6	D7	D8	D9	D10	D12	D6	D7	D8	D9	D10	D12
UWAF (Acciaio)													
UWAFS (Acciaio inox)													
UWAFAL (Alluminio)													
UWAFB (Alluminio, Nero)													

Maniglie piccole



Tipo	Materiale	Trattamento superficie
UWANC	EN 1.0038 Equiv.	Cromatura
UWANS	EN 1.4301 Equiv.	Lucidatura

Codice componente		Prezzo unitario			
Tipo	D	L	H	M	Carico ammesso (N)
UWANC (Acciaio)	6	48	37	4	3000
	7	66	23	5	
	8	48	37	4	
UWANS (Acciaio inox)	6	48	37	4	3000
	7	66	23	5	
	8	48	37	4	

Piastre di fissaggio per maniglie




Tipo	L1	Maniglia applicabile	Massa di riferimento (g)	Prezzo unitario (Sconto volumi elevati)
UWANAT	80	UWAN10-80	21	1 - 9 pz. 10-200 pz.
	100	UWAN10-100	26	
	110	UWAN10-110	28	
	120	UWAN10-120	31	
	125	UWAN10-125	32	

Le maniglie applicabili includono codici componenti di materiali e trattamenti superficiali differenti. Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Ordering Example: UWANC6 - L - 66

Ordering Example: UWANAT80

Maniglie con profilo rotondo e rondelle/Maniglie con impugnatura in gomma



Maniglie con profilo rotondo con rondelle



Tipo	Materiale	Trattamento superficie
1 UWANZ	EN 1.0715 Equiv. o EN 1.0718 Equiv.	Cromatura
2 UWANKZ	EN 1.0715 Equiv. o EN 1.0718 Equiv.	Ossido nero
3 UWANSZ	EN 1.4301 Equiv.	Lucidatura
4 UWANAZ	EN 1.4301 Equiv.	Lucidatura
5 UWANEAZ	EN 1.4301 Equiv.	Lucidatura
6 UWANBZ	EN 1.4301 Equiv.	Lucidatura

Leghe di alluminio: Anodizzato trasparente, Verniciatura elettrolitica (Nero opaco)

Codice componente		Prezzo unitario																
Tipo	D	L	H	Selezione rondelle	L1	M	Carico ammesso (N)	UWANZ	UWANKZ	UWANSZ	UWANAZ	UWANEAZ	UWANBZ					
UWANZ UWANKZ UWANSZ UWANAZ UWANEAZ UWANBZ	10	80	27	G (EN 1.0715 Equiv. Cromatura)	90	5	2500											
			50					110										
		100	27					110										
			50					120										
		110	27					120	B (EN 1.0715 Equiv. Verniciatura elettrolitica, Nero)									
			50					130	S (EN 1.4301 Equiv.)									
	12	150	27															
			50	160														
		188	27	170														
			50	200														
		238	27	210														
			50	250														

Maniglie con impugnatura in gomma



Tipo	Materiale	Trattamento superficie
UWANSL (Con rondelle)	EN 1.4301 Equiv. + Gomma	Lucidatura
UWANLZ (Con rondelle)	EN 1.0715 Equiv. o EN 1.0718 Equiv. + Gomma	Cromatura

Gomma (NBR, nero)

Codice componente		Prezzo unitario																		
Tipo	D	L	H	Selezione per tipo con rondelle	L1	M	A	(t)	Carico ammesso (N)	UWANL	UWANSL	UWANLZ	UWANSLZ							
UWANL UWANSL (Con rondelle) UWANLZ (Con rondelle)	10	80	27	G (EN 1.0715 Equiv. Cromatura)	90	5	2500	50	11.5											
			50							110										
		100	27							110										
			50							120										
		110	27							120	B (EN 1.0715 Equiv. Verniciatura elettrolitica, Nero)									
			50							130	S (EN 1.4301 Equiv.)									
	12	150	27																	
			50	160																
		188	27	170																
			50	200																
		238	27	210																
			50	250																

Ordering Example: UWANZ10 - L - 100 - 50 - G


Rondelle per maniglie



Tipo	Materiale	Trattamento superficie
UZG	EN 1.0718 Equiv.	Cromatura
UZB	EN 1.0718 Equiv.	Verniciatura elettrolitica (Nero opaco)
UZS	EN 1.4301 Equiv.	Finitura canna

Codice componente	Prezzo unitario
UZG	
UZB	
UZS	

Ordering Example: UZG



Disponibili solo per profili rotondi con Ø10.