Raccordi a vite ad alta pressione

Pari diam./riduzione

■Attacchi

RoHS10

Tipo	Materiale
SGPPSH	EN 1.1158 equiv.
SUTPSH	EN 1.4301 equiv.



Codice componente Tipo	N.	Rc (PT)	SGPPSH (D)	SGPPSH (L)	SUTPSH (D)	SUTPSH (L)	SGPPSH Prezzo unitario 1 ~ 4 pz.	SGPPSH Sconto volumi elevati 5~20 pz.	SUTPSH Prezzo unitario 1 ~ 4 pz.	SUTPSH Sconto volumi elevati 5~20 pz.
SGPPSH SUTPSH	6A	1/8	19	22	19	26				
	8A	1/4	22	25	22	28				
	10A	3/8	28	28	25	33				
	15A	1/2	32	32	32	37				
	20A	3/4	38	38	38	42				
	25A	1	46	45	45	45				
	32A	1 1/4	58	50	55	52				
	40A	1 1/2	63	55	65	56				
	50A	2	76	60	75	66				

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

■Attacchi a esagono incassato

RoHS10

Tipo	Materiale
SGPSH	EN 1.1158 equiv.



Codice componente Tipo	N.	Rc (PT)	B	(ℓ)	(D)	(L)	Prezzo unitario 1 ~ 4 pz.	Sconto volumi elevati 5~20 pz.
SGPSH	8A	1/4	22	8.5	22	28		
	10A	3/8	27	8.5	27	33		
	15A	1/2	32	9	32	37		
	20A	3/4	38	11	38	42		
	25A	1	46	12	46	45		
	32A	1 1/4	58	14	55	52		

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

■Gomiti

RoHS10

Tipo	Materiale
SGPPEH	EN 1.1158 equiv.
SUPESH	EN 1.4301 equiv.



Codice componente Tipo	N.	Rc (PT)	SGPPEH (D)	SGPPEH (L)	SUPESH (D)	SUPESH (L)	SGPPEH Prezzo unitario 1 ~ 4 pz.	SGPPEH Sconto volumi elevati 5~20 pz.	SUPESH Prezzo unitario 1 ~ 4 pz.	SUPESH Sconto volumi elevati 5~20 pz.
SGPPEH SUPESH	6A	1/8	23	21.6	23	21				
	8A	1/4	23	21.6	23	21				
	10A	3/8	27	25.5	27	25				
	15A	1/2	34	28.9	34	29				
	20A	3/4	39	33.1	39	34				
	25A	1	47	38.2	47	38				
	32A	1 1/4	56	44.6	57	45				
	40A	1 1/2	63	51.1	63	51				
	50A	2	76	58.0	77	61				

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

■Gomiti a 45°



RoHS10

Tipo	Materiale
SGPHEH	EN 1.1158 equiv.
SUTHEH	EN 1.4301 equiv.



Codice componente Tipo	N.	Rc (PT)	SGPHEH (D)	SGPHEH (L)	SUTHEH (D)	SUTHEH (L)	SGPHEH Prezzo unitario 1 ~ 4 pz.	SGPHEH Sconto volumi elevati 5~20 pz.	SUTHEH Prezzo unitario 1 ~ 4 pz.	SUTHEH Sconto volumi elevati 5~20 pz.
SGPHEH SUTHEH	8A	1/4	23	18.4	23	18.4				
	10A	3/8	27	18.9	27	18.9				
	15A	1/2	34	24.1	34	24.1				
	20A	3/4	39	26.7	39	26.7				
	25A	1	47	30.3	47	30.3				
	32A	1 1/4	56	35.5	56	35.5				
	40A	1 1/2	63	39.6	63	39.6				
	50A	2	76	46.4	76	46.4				

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

■Gomiti maschio/femmina

RoHS10

Tipo	Materiale
SGPELH	EN 1.1158 equiv.
SUTELH	EN 1.4301 equiv.



Codice componente Tipo	N.	R Rc (PT)	SGPELH (D)	SGPELH (L1)	SGPELH (L2)	SGPELH A	SGPELH B	SUTELH (D)	SUTELH (L1)	SUTELH (L2)	SUTELH A	SUTELH B	SGPELH Prezzo unitario 1 ~ 9 pz.	SGPELH Sconto volumi elevati 10 ~ 30 pz.	SUTELH Prezzo unitario 1 ~ 19 pz.	SUTELH Sconto volumi elevati 20~50pz.
SGPELH SUTELH	8A	1/4	24	30	41	21	27	25	32.5	45	22	32				
	10A	3/8	24	35	41	25	28	33	39.5	55	25	38				
	15A	1/2	32	41	51	29	35	38	44.5	61	28	41				
	20A	3/4	36	47	59	33	40	46	55.5	72	35	48				
	25A	1	46	57	74	38	48	56	70.5	86	44	57				

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

■Raccordi a T

RoHS10

Tipo	Materiale
SGPPTH	EN 1.1158 equiv.
SUTPTH	EN 1.4301 equiv.



Codice componente Tipo	N.	Rc (PT)	SGPPTH (D)	SGPPTH (L)	SUTPTH (D)	SUTPTH (L)	SGPPTH Prezzo unitario 1 ~ 4 pz.	SGPPTH Sconto volumi elevati 5~20 pz.	SUTPTH Prezzo unitario 1 ~ 4 pz.	SUTPTH Sconto volumi elevati 5~20 pz.
SGPPTH SUTPTH	8A	1/4	23	21.6	23	21.6				
	10A	3/8	27	25.5	27	25.5				
	15A	1/2	34	28.9	34	28.9				
	20A	3/4	39	33.1	39	33.1				
	25A	1	47	38.2	47	38.2				
	32A	1 1/4	56	44.6	56	45.0				
	40A	1 1/2	63	51.1	63	50.8				
	50A	2	76	58.0	76	60.1				

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

■Spine

RoHS10

Tipo	Materiale
SGPPPJ	EN 1.1158 equiv.
SUPPPJ	EN 1.4301 equiv.



Codice componente Tipo	N.	R (PT)	SGPPPJ (L)	SGPPPJ (T)	SGPPPJ (H)	SUPPPJ (L)	SUPPPJ (T)	SUPPPJ (H)	SGPPPJ Prezzo unitario 1 ~ 4 pz.	SGPPPJ Sconto volumi elevati 5~20 pz.	SUPPPJ Prezzo unitario 1 ~ 4 pz.	SUPPPJ Sconto volumi elevati 5~20 pz.
SGPPPJ SUPPPJ	8A	1/4	11	9	9	11	7	9				
	10A	3/8	12	10	12	12	9	12				
	15A	1/2	15	11	14	15	10	14				
	20A	3/4	17	12	17	17	11	17				
	25A	1	19	13	19	20	12	21				
	32A	1 1/4	22	14	23	22	13	23				
	40A	1 1/2	22	15	26	22	14	28				
	50A	2	26	16	32	26	15	33				

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

■Nippli esagonali

RoHS10

Tipo	Materiale
SGPNRJ	EN 1.1158 equiv.
SUTNRJ	EN 1.4301 equiv.



Codice componente Tipo	N.	R (PT)	SGPNRJ (ℓ)	SGPNRJ (L)	SGPNRJ (B)	SUTNRJ (ℓ)	SUTNRJ (L)	SUTNRJ (B)	SGPNRJ Prezzo unitario 1 ~ 4 pz.	SGPNRJ Sconto volumi elevati 5~20 pz.	SUTNRJ Prezzo unitario 1 ~ 4 pz.	SUTNRJ Sconto volumi elevati 5~20 pz.
SGPNRJ SUTNRJ	6A	1/8	11	27	12	11	29	12				
	8A	1/4	15	35	17	16	39	17				
	10A	3/8	15	37	19	17	41	19				
	15A	1/2	17	43	23	21	50	23				
	20A	3/4	20	49	29	22	53	28				
	25A	1	22	54	35	26	62	36				
	32A	1 1/4	22	56	46	26	68	47				
	40A	1 1/2	25	62	50	27	69	51				
	50A	2	29	72	63	28	72	64				

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

■Giunti (Con O-ring)

RoHS10

Tipo	Materiale: Corpo principale	Materiale: O-ring
SGPPUJ	EN 1.1158 equiv.	Gomma nitrilica
SUTPUJ	EN 1.4301 equiv.	



Codice componente Tipo	N.	Rc (PT)	SGPPUJ (B1)	SGPPUJ (L)	SGPPUJ (A)	SGPPUJ (B)	SUTPUJ (B1)	SUTPUJ (L)	SUTPUJ (A)	SUTPUJ (B)	O-ring	SGPPUJ Prezzo unitario 1 ~ 4 pz.	SGPPUJ Sconto volumi elevati 5~20 pz.	SUTPUJ Prezzo unitario 1 ~ 4 pz.	SUTPUJ Sconto volumi elevati 5~20 pz.
SGPPUJ SUTPUJ	8A	1/4	22	38	18	32	22	38	18	32	P18				
	10A	3/8	26	40	20	41	26	40	20	41	P20				
	15A	1/2	32	44	22	46	32	44	22	46	G25				
	20A	3/4	38	50	26	54	38	50	26	54	G30				
	25A	1	47	56	28	63	47	56	28	63	G35				
	32A	1 1/4	58	62	30	74	58	62	30	74	G45				
	40A	1 1/2	63	70	32	80	63	70	32	80	G50				
	50A	2	76	76	36	95	76	76	36	95	G65				

■ **Caratteristiche:** Questi raccordi possono essere rimossi allentando i dadi, di modo che non richiedano la torsione dei tubi stessi.

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

■Attacchi riduttori

RoHS10

Tipo	Materiale
SGPSDJ	EN 1.1158 equiv.
SUTSSJ	EN 1.4301 equiv.



Codice componente Tipo	N.	Rc (PT) T1	Rc (PT) T2	SGPSDJ L	SGPSDJ (D)	SUTSSJ L	SUTSSJ (D)	SGPSDJ Prezzo unitario 1 ~ 9 pz.	SGPSDJ Sconto volumi elevati 10 ~ 30 pz.	SUTSSJ Prezzo unitario 1 ~ 9 pz.	SUTSSJ Sconto volumi elevati 10 ~ 30 pz.
SGPSDJ SUTSSJ	12	1/8	1/4	25	22	28	22				
	23	1/4	3/8	28	28	33	25				
	24	1/4	1/2	32	32	32	32				
	34	3/8	1/2	32	32	37	32				
	36	3/8	3/4	38	38	42	38				
	46	1/2	3/4	38	38	42	38				
	48	1/2	1	45	46	45	45				
	68	3/4	1	45	46	45	45				

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

■Nippli di riduzione

RoHS10

Tipo	Materiale
SGPNPJ	EN 1.1158 equiv.
STUPDJ	EN 1.4301 equiv.



Codice componente Tipo	N.	R (PT) T1	R (PT) T2	SGPNPJ L	SGPNPJ A	SGPNPJ (B)	SGPNPJ (ℓ1)	SGPNPJ (ℓ2)	STUPDJ L	STUPDJ A	STUPDJ (B)	STUPDJ (ℓ1)	STUPDJ (ℓ2)	SGPNPJ Prezzo unitario 1 ~ 9 pz.	SGPNPJ Sconto volumi elevati 10 ~ 30 pz.	STUPDJ Prezzo unitario 1 ~ 9 pz.	STUPDJ Sconto volumi elevati 10 ~ 30 pz.
SGPNPJ STUPDJ	12	1/4	1/8	31	5	17	15	11	-	-	-	-	-			-	-
	23	3/8	1/4	37	7	19	15	15	40	8	19	16.5	15.5				
	24	1/2	1/4	41	9	23	17	15	45	9	23	20.5	15.5				
	34	1/2	3/8	41	9	23	17	15	46	9	23	20.5	16.5				
	36	3/4	3/8	44	9	29	20	15	48	10	28	21.5	16.5				
	46	3/4	1/2	46	9	29	20	17	52	10	28	21.5	20.5				
	48	1	1/2	49	10	35	22	17	57	11	36	25.5	20.5				
	68	1	3/4	52	10	35	22	20	58	11	36	25.5	21.5				

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

■Riduttori a T

RoHS10

Tipo	Materiale
SGPTDJ	EN 1.1158 equiv.



Codice componente Tipo	N.	Rc (PT) T1	Rc (PT) T2	(A)	(B)	Prezzo unitario 1 ~ 9 pz.	Sconto volumi elevati 10 ~ 30 pz.
SGPTDJ	24	1/4	1/2	28.5	33		
	34	3/8	1/2	28.9	33		
	36	3/8	3/4	35.1	38		
	46	1/2	3/4	35.1	38		

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

■Boccole

RoHS10

Tipo	Materiale
SGPPBJ	EN 1.1158 equiv.
SUTPBJ	EN 1.4301 equiv.



Codice componente Tipo	N.	T1 Rc (PT)	T2 R (PT)	SGPPBJ (B)	SGPPBJ L	SGPPBJ C	SGPPBJ (ℓ)	SUTPBJ (B)	SUTPBJ L	SUTPBJ C	SUTPBJ (ℓ)	SGPPBJ Prezzo unitario 1 ~ 9 pz.	SGPPBJ Sconto volumi elevati 10 ~ 30 pz.	SUTPBJ Prezzo unitario 1 ~ 9 pz.	SUTPBJ Sconto volumi elevati 10 ~ 30 pz.
SGPPBJ SUTPBJ	12	1/8	1/4	17	20	5	15	17	17	5	12				
	23	1/4	3/8	19	22	7	15	19	18	5	13				
	24	1/4	1/2	23	26	9	17	23	21	5	16				
	26	1/4	3/4	29	29	9	20	29	24	6	18				
	34	3/8	1/2	23	26	9	17	23	21	5	16				
	36	3/8	3/4	29	29	9	20	29	24	6	18				
	38	3/8	1	35	32	10	22	35	27	7	20				
	46	1/2	3/4	29	29	9	20	29	24	6	18				
	48	1/2	1	35	32	10	22	35	27	7	20				
	68	3/4	1	35	32	10	22	35	30	7	20				

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Specifiche dei raccordi

Materiale raccordo	Acciaio EN 1.1158 equiv. di JIS G4051 o equiv. Acciaio inox EN 1.4301 equiv. di JIS G3459 o equiv.
Temp. di esercizio max	EN 1.1158 equiv. 350°C O-ring 100°C SUS30 4800°C
Pressione di esercizio max	20.6MPa
Tubo applicabile	Tubazioni con tubi in acciaio al carbonio, JIS G3454, 3455, 3456 Tubazioni con tubi in acciaio inox, JIS G3459

* Materiale EN 1.1158 equiv. composto da JIS B2316, mentre EN 1.4301 equiv. composto da JIS B2316.

Poiché i raccordi sono realizzati in fusione, le dimensioni come (L) e (T) sono di riferimento, non garantite.

Ordering Example

Codice componente
SGPPEH6A SGPSDJ12