



Attacchi a innesto rapido in acciaio inox

Raccordi a innesto rapido termoresistenti

Collegare/scollegare tubi non è mai stato così facile.



Connettori maschio MLCNLSS

Material: EN 1.4401 Equiv. (Guarnizione: Gomma fluorurata)

Cod. comp. Tipo	Nominale D	A	Sedi chiave H	L	Misura fil. M	Massa (g)	Prezzo unitario 1 - 9 pz.	Sconto volumi elevati 10-30
MLCNLSS	4	M5	21.5	10	18.5	M5x0.8	26.8	
		1	21	10	17	R1/8	27.6	
		2	19.5	14	14	R1/4	33.9	
	6	M5	23.5	12	21.5	M5x0.8	26.7	
		1	23	12	19	R1/8	27.5	
		2	23.5	14	17	R1/4	35.0	
	8	1	27.5	14	23.5	R1/8	38.0	
		2	26.5	14	21	R1/4	41.7	
		3	22	17	16	R3/8	53.5	
	10	2	32.5	17	24	R1/4	60.1	
		3	28.5	17	22.5	R3/8	68.6	
		4	26.5	22	19	R1/2	91.4	
12	3	30.5	19	24.5	R3/8	116.2		
	4	29.5	22	22.5	R1/2	131.8		

Gomiti maschio MLELLSS






Material: EN 1.4401 Equiv. (Guarnizione: Gomma fluorurata)

Cod. comp. Tipo	Nominale D	A	B	P	Sedi chiave H	L	Misura fil. M	Massa (g)	Prezzo unitario 1 - 9 pz.	Sconto volumi elevati 10-30
MLELLSS	4	M5	22.5	18	12	20.5	M5x0.8	6.5		
		1	24.5	18	12	20.5	R1/8	8.9		
		2	27.5	14	22	R1/4	14.8			
	6	M5	23.5	20.5	12	21.5	M5x0.8	9.8		
		1	25.5	20.5	12	21.5	R1/8	10.9		
		2	28.5	14	23	R1/4	16.0			
	8	1	29.5	17	23.5	R3/8	23.9			
		2	26.5	14	22.5	R1/8	17.6			
		3	29.5	14	24	R1/4	18.4			
	10	3	31.5	17	25.5	R3/8	23.1			
		2	31.5	17	26	R1/4	23.6			
		4	33	17	27	R3/8	28.4			
12	4	36	22	28.5	R1/2	44.8				
	3	34.5	22	28.5	R3/8	30.3				
		37.5	22	22	30	R1/2	46.4			

Ordering Example Cod. comp. - Nominale MLELLSS4 - 2



Giunti dritti UNSTLS

Material: EN 1.4401 Equiv. (Guarnizione: Gomma fluorurata)

Cod. comp. Tipo	D	L	P	Massa (g)	Prezzo unitario 1 - 9 pz.	Sconto volumi elevati 10-30
UNSTLS	4	34	10	11.5		
	6	37	12	15.8		
	8	40	14	21.3		
	10	45	17	34.3		
	12	48	20	47.0		



Giunti a T UNTELS

Material: EN 1.4401 Equiv. (Guarnizione: Gomma fluorurata)

Cod. comp. Tipo	D	A	P	Massa (g)	Prezzo unitario 1 - 9 pz.	Sconto volumi elevati 10-30
UNTELS	4	19	12	29.8		
	6	21.5	12	29.7		
	8	24	14	42.3		
	10	27.5	17	66.4		
	12	30	22	124.6		



Giunti a gomito UNEBLS

Material: EN 1.4401 Equiv. (Guarnizione: Gomma fluorurata)

Cod. comp. Tipo	D	A	P	Massa (g)	Prezzo unitario 1 - 9 pz.	Sconto volumi elevati 10-30
UNEBLS	4	19	12	23.2		
	6	21.5	12	23.1		
	8	24	14	32.5		
	10	27.5	17	57.1		
	12	30	22	107.0		

Giunti passaparete MLBULLS

Material: EN 1.4401 Equiv. (Guarnizione: Gomma fluorurata)



Cod. comp. Tipo	D	L	Sedi chiave H	Misura fil. M	C (max)	Massa (g)	Prezzo unitario 1 - 9 pz.	Sconto volumi elevati 10-30
MLBULLS	4	33.5	14	M12x1.0	4	18.8		
	6	36.5	17	M14x1.0	6	29.3		
	8	40.5	19	M16x1.0	9	38.0		
	10	45.5	23	M20x1.0	11.5	63.5		
	12	48.5	26	M22x1.0	11.5	79.3		

Ordering Example Cod. comp. - Nominale UNSTLS8

Specifiche	Fluidi applicabile	Aria, acqua
Pressione d'esercizio max	1.0MPa	
Livello vuoto di esercizio	-100kPa	
Temperatura d'esercizio	-15~120°C	(Senza congelamento)

*Per l'uso con acqua, mantenere il colpo d'ariete al di sotto della pressione nominale massima. Per l'acqua, è necessario utilizzare inserti per tubi morbidi (P1390 PUIT/PUSIT).



Raccordi a innesto rapido termoresistenti Dritti KPMCS

Temperatura d'esercizio: 0 ~ 100°C
Material: Guarnizione: Gomma nitrilica idrogenata

Cod. comp. Tipo	Nominale D	Misura fil. M	B	C1	C2	A	L	Apertura H	Area effettiva sezione (mm²)	Massa (g)	Prezzo unitario 1 - 9 pz.	Sconto volumi elevati 10-30
KPMCS	4	M5	M5x0.8	22.7	17.6	15	3	19.7	10	2	12	
		1	R1/8	23.7	8	19.7	4.5	13				
		2	R1/4	26.7	11	20.7	14	22				
	6	M5	M5x0.8	25.5	19.5	16	3	22.5	12	2	17	
		1	R1/8	25.1	8	21.1	14					
		2	R1/4	29.1	11	23.0	14	23				
	8	1	R1/8	29.9	20.2	17	8	25.9	14	20	27	
		2	R1/4	28.6	12	22.7	17					
		3	R3/8	28.9	12	22.6	17	32				
	10	1	R1/8	33.3	23.2	19.5	8	29.3	17	23	40	
		2	R1/4	31.8	12	25.5	17					
		3	R3/8	31.8	12	25.5	17	35				
12	2	R1/4	38.9	26.3	23	11	32.9	21	47	61		
	3	R3/8	34.9	12	28.6	22						
	4	R1/2	36.9	15	28.7	22	50					



Raccordi a innesto rapido termoresistenti Gomiti KPMCL

Temperatura d'esercizio: 0 ~ 100°C
Material: Guarnizione: Gomma nitrilica idrogenata

Cod. comp. Tipo	Nominale D	Misura fil. M	A	B	L	C1	C2	E	Apertura H	Area effettiva sezione (mm²)	Massa (g)	Prezzo unitario 1 - 9 pz.	Sconto volumi elevati 10-30
KPMCL	4	M5	M5x0.8	3	19.8	22	17.6	15	20.7	10	1.5	18	
		1	R1/8	8	22.8	24.1	8	19.7	2.5	12			
		2	R1/4	11	25.8	25	11	18.7	2.5	5.2	19		
	6	M5	M5x0.8	3	22	25.3	19.4	16	23	14	1.9	26	
		1	R1/8	8	25	27.3	11	21.4	4	14	9	28	
		2	R1/4	11	28	28.2	12	19.7	4	17	36		
	8	1	R1/8	8	28	31.3	12	29.8	29.7	17	49		
		2	R1/4	11	31	32.2	12	29.8	29.7	17	36		
		3	R3/8	12	32.8	33.7	12	29.8	29.7	17	41		
	10	1	R1/8	8	32.5	37.8	23.2	19.5	29.3	17	22.5	67	
		2	R1/4	11	35.5	38.8	12	38.5	39.5	17	30	74	
		3	R3/8	12	38.5	39.5	12	38.5	39.5	17	30	74	
12	4	R1/2	15	39.5	40.6	26.3	23	33.4	21	38	107		
	2	R1/4	11	37.5	42.3	12	38.5	43	21	38	107		
	3	R3/8	12	38.5	43	12	38.5	43	21	39	113		
												129	



Raccordi a innesto rapido termoresistenti Attacco a esagono incassato dritto KPMCC

Temperatura d'esercizio: 0 ~ 100°C
Material: Guarnizione: Gomma nitrilica idrogenata

Cod. comp. Tipo	Nominale D	Misura fil. M	B	C1	C2	A	L	Apertura H	Area effettiva sezione (mm²)	Massa (g)	Prezzo unitario 1 - 9 pz.	Sconto volumi elevati 10-30
KPMCC	4	M5	M5x0.8	22.6	17.6	15	3	19.6	2	11		
		1	R1/8	23.7	8	19.7	2.5	12				
		2	R1/4	24.7	11	18.7	2.5	19				
	6	M5	M5x0.8	25.5	19.5	16	3	22.5	2	15		
		1	R1/8	25.1	8	21.1	4	13				
		2	R1/4	29.1	11	19.9	4	18				
	8	1	R1/8	29.9	20.2	17	8	25.9	5	17	20	
		2	R1/4	28.6	12	22.6	6	23	20			
		3	R3/8	28.9	12	22.6	6	23	26			
	10	1	R1/8	33.3	23.2	19.5	8	29.3	5	17	35	
		2	R1/4	32.3	12	25.4	6	20	38			
		3	R3/8	31.8	12	25.4	6	20	38			
12	4	R1/2	32.8	26.3	23	15	24.6	56				
	2	R1/4	38.9	12	28.6	8	40	49				
	3	R3/8	34.9	12	28.6	8	40	49				
											64	

Raccordi a innesto rapido ad alta termoresistenza Dritti KKMCS

Temperatura d'esercizio: 0 ~ 120°C
Material: Guarnizione: Gomma fluorurata

Cod. comp. Tipo	Nominale D	Misura fil. M	B	C1	C2	A	L	Apertura H	Area effettiva sezione (mm²)	Massa (g)	Prezzo unitario 1 - 9 pz.	Sconto volumi elevati 10-30
KKMCS	4	M5	M5x0.8	22.7	17.6	15	3	19.7	10	2	12	
		1	R1/8	23.7	8	19.7	4.5	13				
		2	R1/4	26.7	11	20.7	14	22				
	6	M5	M5x0.8	25.5	19.5	16	3	22.5	12	2	17	
		1	R1/8	25.1	8	21.1	14					
		2	R1/4	29.1	11	23.0	14	23				
	8	1	R1/8	29.9	20.2	17	8	25.9	14	20	27	
		2	R1/4	28.6	12	22.7	17					
		3	R3/8	28.9	12	22.6	17	32				
	10	1	R1/8	33.3	23.2	19.5	8	29.3	17	23	40	
		2	R1/4	31.8	12	25.5	17					
		3	R3/8	31.8	12	25.5	17	35				
12	2	R1/4	38.9	26.3	23	11	32.9	21				