

Ghiere per alberi Per montaggio cuscinetti

A morsetto

Caratteristiche: il danneggiamento dell'albero dovuto al serraggio è minore rispetto al tipo con vite di fermo (P.275).

A morsetto

Tipo		Materiale	Trattamento superficie	Accessori
Spallamento corto	Spallamento lungo			Vite a esag. incassato 1 pz.
SCSBN	SCSLS	EN 1.1191 equiv.	Ossido nero	MEN 1.7220 equiv.
PSCSBN	PSCSLS	EN 1.4301 equiv.	Nichelatura chimica	
SSCSBN	SSCSLS			
SCSNAW	SCSLAW	Serie 2000 in lega di alluminio	Anodizzato trasparente	MEN 1.4301 equiv.
SCSNAB	SCSLAB		Anodizzato nero	

Potrebbero esserci dei segni di sbavatura intorno alla gola.

*D3 ~D25 : C0.5
D30-D50: C1


RoHS 10

Codice componente	Tipo	D	Selezione Ds	Cuscinetto applicabile (D.E.)	B	B1	D1	M (Grossa)	b	d	R	W	X	Y	Z	Prezzo unitario									
																SCSBN	SCSLS	PSCSBN	PSCSLS	SSCSBN	SSCSLS	SCSNAW	SCSLAW	SCSNAB	SCSLAB
(Spallamento corto)	3	5	6	673ZZ (6), 683ZZ (8)	9	12	16	M3	8	3.4	3	1	4.5	2.2	3-5	-	-	-	-	-	-				
				693ZZ (8), 603ZZ (9), 623ZZ (10)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				633ZZ (13)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	6	7	674ZZ (7), 684ZZ (9)	18	20	25	M4	10	4.5	3.75	1	5	3	3.5-6	-	-	-	-	-	-				
				694ZZ (11), 604ZZ (12), 624ZZ (13)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				675ZZ (7)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	8	9	685Z (11), 695Z (13), 605ZZ (14), 625ZZ (16)	20	25	30	M5	12	5.5	4.5	3	5.5	4	5-6.5	-	-	-	-	-	-				
				676ZZ (10), 686ZZ (13)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				696ZZ (15), 606ZZ (17), 626ZZ (19)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	11	12	678ZZ (12), 688ZZ (16)	30	34	40	M6	15	6	6	1	6	6	6-6.5	-	-	-	-	-	-				
				698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				638ZZ (28)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	13	14	6700ZZ (15)	30	34	40	M6	15	6	6	1	7	7-9	-	-	-	-	-	-						
			6800ZZ (19)											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			6900ZZ (22), 6000ZZ (26)											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	14	15	6200ZZ (30), 6300ZZ (35)	30	34	40	M6	15	6	6	1	9	5	10	-	-	-	-	-	-					
			6701ZZ (18)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			6801ZZ (21)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	15	16	6901ZZ (24), 6001ZZ (28)	11.5	14	17	M4	10	4.5	3.75	1	10	10	10	-	-	-	-	-	-					
			6201ZZ (32), 6301ZZ (37)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			6702ZZ (21)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	17	18	6802ZZ (24), 6902ZZ (28)	34	38	47	M5	12	5.5	4.5	3	11.5	6	12	-	-	-	-	-	-					
			6002ZZ (32)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			6202ZZ (35), 6302ZZ (42)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	19	20	6803ZZ (26)	34	38	47	M5	12	5.5	4.5	3	11.5	6	12	-	-	-	-	-	-					
			6903ZZ (30), 6003ZZ (35)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			6203ZZ (40), 6303ZZ (47)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	21	22	6704ZZ (27), 6804ZZ (32)	34	38	47	M5	12	5.5	4.5	3	14	7	14	-	-	-	-	-	-					
			6904ZZ (37)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			6004ZZ (42), 6204ZZ (47)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	23	24	6304ZZ (52)	14	17	21	M5	12	5.5	4.5	3	17	10	17	-	-	-	-	-	-					
			6805ZZ (37)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			6905ZZ (42)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	25	26	6005ZZ (47)	14	17	21	M5	12	5.5	4.5	3	17	10	17	-	-	-	-	-	-					
			6205ZZ (52)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			6305ZZ (62)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	27	28	6806ZZ (42)	14	17	21	M5	12	5.5	4.5	3	20	18	18	-	-	-	-	-	-					
			6906ZZ (47)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			6006ZZ (55), 6206ZZ (62), 6306ZZ (72)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	28	29	6807ZZ (47)	17.5	21	25	M6	15	6.6	6	2	23	12	21	-	-	-	-	-	-					
			6907ZZ (55)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			6007ZZ (62), 6207ZZ (72)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	30	31	6307ZZ (80)	17.5	21	25	M6	15	6.6	6	2	23	12	21	-	-	-	-	-	-					
			6808ZZ (52)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			6908ZZ (62)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	32	33	6008ZZ (68), 6208ZZ (80)	17.5	21	25	M8	9	7	7	2	26	13	23	-	-	-	-	-	-					
			6308ZZ (90)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			6910ZZ (72)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55	33	34	6010ZZ (80)	22.5	26	31	M10	20	11	9	3	32	16	28	-	-	-	-	-	-					
			6010ZZ (80)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(Ghiere in alluminio disponibili solo con le dimensioni Ds con *)

Ordering Example: Codice componente - Ds
SCSBN10 - 14

I prezzi tra () sono solo per il tipo con spallamento lungo.



Ghiere per alberi Per montaggio cuscinetti (salvaspazio)

Compatte, a morsetto

Caratteristiche: larghezza (dim. B) ridotta fino al 32% e diametro esterno (dim. D1) fino al 14% rispetto al tipo a morsetto (P.277).

Compatte, a morsetto

Tipo		Materiale	Trattamento superficie	Accessori
Spallamento corto	Spallamento lungo			Vite a esag. incassato 1 pz.
SCBNJ	SCLSJ	EN 1.1191 equiv.	Ossido nero	MEN 1.7220 equiv.
PSCBNJ	PSCLSJ	EN 1.4301 equiv.	Nichelatura chimica	
SSCBNJ	SSCLSJ			

Potrebbero esserci dei segni di sbavatura intorno alla gola.

*D8 ~D25 : C0.5
D30-D40 : C1

RoHS 10

Codice componente	Tipo	D	Selezione Ds	Cuscinetto applicabile (D.E.)	B	B1	D1	M (Grossa)	b	d	R	W	X	Y	Z	Prezzo unitario		
																SCBNJ	PSCBNJ	SSCBNJ
(Spallamento corto)	8	*11	12	678ZZ (12), 688ZZ (16)	9	12	22	M3	8	3.5	3	7	7	7	-	-	-	
				698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24)											-	-	-	
				6800ZZ (19)											-	-	-	
	10	13	14	6900ZZ (22), 6000ZZ (26)	9.5	12	25	M3	8	3.5	3	8	4	8	-	-	-	
				6200ZZ (30), 6300ZZ (35)											-	-	-	
				6801ZZ (21)											-	-	-	
	12	15	16	6901ZZ (24), 6001ZZ (28)	9.5	12	25	M3	8	3.5	3	9	9	9	-	-	-	
				6201ZZ (32), 6301ZZ (37)											-	-	-	
				6802ZZ (24), 6902ZZ (28)											-	-	-	
	15	17	18	6002ZZ (32)	9.5	12	30	M3	8	3.5	3	11	11	11	-	-	-	
				6202ZZ (35), 6302ZZ (42)											-	-	-	
				6903ZZ (30), 6003ZZ (35)											-	-	-	
17	19	20	6203ZZ (40), 6303ZZ (47)	9.5	12	30	M3	8	3.5	3	11.5	4	12	-	-	-		
			6704ZZ (27), 6804ZZ (32)											-	-	-		
			6904ZZ (37)											-	-	-		
20	21	22	6004ZZ (42), 6204ZZ (47)	13	16	36	M4	10	4.5	3.75	1.5	13	13	-	-	-		
			6805ZZ (37)											-	-	-		
			6905ZZ (42)											-	-	-		
25	23	24	6005ZZ (47)	13	16	42	M4	10	4.5	3.75	1.5	16.5	16.5	-	-	-		
			6205ZZ (52)											-	-	-		
			6906ZZ (47)											-	-	-		
30	25	26	6006ZZ (55), 6206ZZ (62), 6306ZZ (72)	13	16	42	M4	10	4.5	3.75	1.5	20	20	-	-	-		
			6807ZZ (47)											-	-	-		
			6907ZZ (55)											-	-	-		
35	27	28	6007ZZ (62), 6207ZZ (72)	13	16	42	M4	10	4.5	3.75	1.5	22.5	6	21	-	-	-	
			6307ZZ (80)												-	-	-	
			6808ZZ (52)												-	-	-	
40	29	30	6908ZZ (62)	13	16	42	M4	10	4.5	3.75	1.5	25	23	-	-	-		
			6008ZZ (68), 6208ZZ (80)											-	-	-		
			6308ZZ (90)											-	-	-		
50	31	32	6910ZZ (72)	13	16	42	M4	10	4.5	3.75	1.5	32	16	28	-	-	-	
			6010ZZ (80)												-	-	-	

I prezzi tra () sono solo per il tipo con spallamento corto.

Ordering Example: Codice componente - Ds
SCBNJ10 - 14